

Crimpzange, auch für Zweihandbedienung, brüniert, für unisolierte offene Steckverbinder (4,8 + 6,3 mm), 250 mm, SB Verpackung



Für lötfreie elektrische Verbindungen. Bis zu 30 % reduzierte Handkraft gegenüber handelsüblichen Crimpzangen durch Hebelübersetzung. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar. Zweihandbedienung für einfaches Vercrimpen großer Leiterquerschnitte. Gutes Handling durch ausgewogene Schwerpunktlage, abgewinkelten Kopf und ergonomisch geformte Griffe. - Anwendung: unisolierte, offene Steckverbinder (4,8 + 6,3 mm Steckerbreite) - Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 - 6mm² - Anzahl der Nester: 3 - AWG: 20 - 10

- Für lötfreie elektrische Verbindungen
- Bis zu 30 % reduzierte Handkraft gegenüber handelsüblichen Crimpzangen durch Hebelübersetzung
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar
- Zweihandbedienung für einfaches Vercrimpen großer Leiterquerschnitte
- Gutes Handling durch ausgewogene Schwerpunktlage, abgewinkelten Kopf und ergonomisch geformte Griffe

Artikel-Nr.	WL62005
Modell	97 52 05 SB
Hersteller	KNIPEX

Products for the electronic industry



Hersteller-Artikel-Nr.	97 52 05 SB
Länge	252 mm
Breite	84 mm
Höhe	23 mm
Länge mit Verpackung	314 mm
Breite mit Verpackung	124 mm
Höhe mit Verpackung	27 mm
Volumen mit Verpackung	1,051 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	im Blister
RoHS konform	nein
Oberfläche	brüniert
VDE	nein
Anwendung Crimp	unisierte, offene Steckverbinder (4,8 + 6,3 mm Steckerbreite)
Anzahl Crimpnester	3
Crimpprofil	F-Crimp
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	250 mm
AWG	20 - 10
Beschreibung Kopf	brüniert
Griff Ausprägung	mit rutschhemmenden Kunststoff-Hüllen
Zangenart	Crimpzange

