

Crimpzange, kurze Bauform, brüniert, für unisolierte offene Steckverbinder (2,8 + 4,8 mm), 195 mm



Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar. Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten. Gutes Handling durch 20° abgewinkelten Kopf, geringes Gewicht und kurze Bauform. als Zubehör erhältlich: Positionierhilfe für unisolierte, offene Steckverbinder. - Anwendung: unisolierte, offene Steckverbinder (2,8 + 4,8 mm Steckerbreite) - Kapazität Quadratmillimeter: 0,1 - 1,5 mm² - Anzahl der Nester: 4 - AWG: 27 - 16

- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar
- Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten
- Gutes Handling durch 20° abgewinkelten Kopf, geringes Gewicht und kurze Bauform

Artikel-Nr.	WL62009
Modell	97 52 14
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	97 52 14
GPSR Herstellerdaten	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de

Länge	200 mm
Breite	77 mm
Höhe	22 mm
Länge mit Verpackung	235 mm
Breite mit Verpackung	100 mm
Höhe mit Verpackung	23 mm
Volumen mit Verpackung	0,541 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Inkl. Batterie	nein
RoHS konform	nein
Oberfläche	brüniert
VDE	nein
Crimp-Anwendung	unisolierte, offene Steckverbinder (2,8 + 4,8 mm Steckerbreite)
Anzahl Crimpnester	4
ESD gerecht	nein
AWG	27 - 16
Crimpprofil	F-Crimp
Werkzeuglänge	195 mm
Beschreibung Kopf	brüniert
Griff (Ausprägung)	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Zangenart	Crimpzange