

Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung, brüniert, 180 mm, SB Verpackung



Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen geringere Griffweite. Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4. Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderenhülsegröße. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert). Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten. Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht. Vierkant-Pressung auch für Aderendhülsen bis zu 16 mm². Vierkant-Pressung für optimale Kontaktflächen im Klemmanschluss. insbesondere passend für alle Twin-Aderendhülsen bis 2 x 6 mm² oder 2 x AWG 8. - Anwendung: Aderendhülsen - Kapazität Quadratmillimeter: 0,08 - 10 / 16mm² - Anzahl der Nester: 1 - AWG: 28 - 5

- Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4
- Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderenhülsegröße
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten
- Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht

Artikel-Nr.	WL62023
Modell	97 53 04 SB
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	97 53 04 SB

Länge	272 mm
Breite	115 mm
Höhe	35 mm
Länge mit Verpackung	272 mm
Breite mit Verpackung	115 mm
Höhe mit Verpackung	35 mm
Volumen mit Verpackung	1,095 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	im Blister
RoHS konform	nein
Oberfläche	brüniert
VDE	nein
Anwendung Crimp	Aderendhülsen
Anzahl Crimpnester	1
Crimpprofil	Vierkant-Crimp automatisch
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	180 mm
AWG	28 - 5
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Zangenart	automatische Crimpzange