

## Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung, 0,08 - 10/16 mm<sup>2</sup>, verchromt, 180 mm, SB Verpackung

Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen geringere Griffweite. Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4. Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderenhülsengröße. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert). Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten. Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht. Vierkant-Pressung auch für Aderendhülsen bis zu 16 mm<sup>2</sup>. Vierkant-Pressung für optimale Kontaktflächen im Klemmanschluss. - Anwendung: Aderendhülsen - Kapazität Quadratmillimeter: 0,08 - 10 / 16mm<sup>2</sup> - Anzahl der Nester: 1 - AWG: 28 - 5

- Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4
- Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderenhülsengröße
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten
- Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht

|                        |                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.            | WL62029                                                                                |
| Modell                 | 97 55 04 SB                                                                            |
| Hersteller             | KNIPEX                                                                                 |
| Hersteller-Artikel-Nr. | 97 55 04 SB                                                                            |
| GPSR Herstellerdaten   | KNIPEX-Werk<br>Oberkamper Strasse 13<br>DE-42349 Wuppertal-Cronenberg<br>www.knipex.de |
| Länge                  | 270 mm                                                                                 |
| Breite                 | 114 mm                                                                                 |
| Höhe                   | 32 mm                                                                                  |
| Länge mit Verpackung   | 270 mm                                                                                 |
| Breite mit Verpackung  | 114 mm                                                                                 |
| Höhe mit Verpackung    | 32 mm                                                                                  |
| Volumen mit Verpackung | 1,095 dm <sup>3</sup>                                                                  |

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Verkaufseinheit    | 1 Stück                    |
| Inhaltseinheit     | 1 Stück                    |
| Art der Verpackung | im Blister                 |
| RoHS konform       | nein                       |
| Oberfläche         | verchromt                  |
| VDE                | nein                       |
| Anwendung Crimp    | Aderendhülsen              |
| Anzahl Crimpnester | 1                          |
| Crimpprofil        | Vierkant-Crimp automatisch |
| ESD gerecht        | nein                       |
| Werkzeu glänge     | 180 mm                     |
| AWG                | 28 - 5                     |
| Beschreibung Kopf  | verchromt                  |
| Griff Ausprägung   | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Zangenart          | automatische Crimpzange    |