

Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung, 0,08 - 10 mm², verchromt, 180 mm



Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen geringere Griffweite. Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4. Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderenhülsegröße. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert). Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten. Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht. Sechskant-Pressung mit einer Kapazitätsausweitung auf bis zu 10 mm². Sechskant-Pressung für beengte Anschlussmaße. insbesondere passend für alle Twin-Aderendhülsen bis 2 x 4 mm² oder 2 x AWG 10. - Anwendung: Aderendhülsen - Kapazität Quadratmillimeter: 0,08 - 10mm² - Anzahl der Nester: 1 - AWG: 28 - 7

- Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4
- Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderenhülsegröße
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten
- Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht

Artikel-Nr.	WL62032
Modell	97 55 14
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	97 55 14

Products for the electronic industry



Länge	180 mm
Breite	75 mm
Höhe	21 mm
Länge mit Verpackung	180 mm
Breite mit Verpackung	75 mm
Höhe mit Verpackung	21 mm
Volumen mit Verpackung	0,284 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
VDE	nein
Anwendung Crimp	Aderendhülsen
Anzahl Crimpnester	1
Crimpprofil	Hexagonal-Crimp automatisch
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	180 mm
AWG	28 - 7
Beschreibung Kopf	verchromt
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Zangenart	automatische Crimpzange