

## Crimpzange für Aderendhülsen mit Fronteinführung, 0,5 - 6,0 mm<sup>2</sup>, 180 mm



für Aderendhülsen: Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4 im Bereich 0,5 bis 6 mm<sup>2</sup>. Vorteilhaft einsetzbar für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, z. B. in engen und tiefen Schaltschränken. - Anwendung: Aderendhülsen - Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 - 6,0mm<sup>2</sup> - Anzahl der Nester: 1 - AWG: 20 - 10

- Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4 im Bereich 0,5 bis 6 mm<sup>2</sup>
- Vorteilhaft einsetzbar für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, z. B. in engen und tiefen Schaltschränken

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Artikel-Nr.            | WL62043              |
| Modell                 | 97 81 180            |
| Hersteller             | KNIPEX               |
| Hersteller-Artikel-Nr. | 97 81 180            |
| Länge                  | 170 mm               |
| Breite                 | 50 mm                |
| Höhe                   | 13 mm                |
| Länge mit Verpackung   | 206 mm               |
| Breite mit Verpackung  | 86 mm                |
| Höhe mit Verpackung    | 37 mm                |
| Volumen mit Verpackung | 0,67 dm <sup>3</sup> |
| Verkaufseinheit        | 1 Stück              |
| Inhaltseinheit         | 1 Stück              |
| Art der Verpackung     | Einzelpackung        |

Products for the electronic industry



|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| RoHS konform       | nein                     |
| VDE                | nein                     |
| Anwendung Crimp    | Aderendhülsen            |
| Anzahl Crimpnester | 1                        |
| Crimpprofil        | Trapez-Crimp Front       |
| ESD gerecht        | nein                     |
| Werkzeuglänge      | 180 mm                   |
| AWG                | 20 - 10                  |
| Beschreibung Kopf  | poliert                  |
| Griff Ausprägung   | mit Kunststoff überzogen |
| Zangenart          | Crimpzange               |