# Crimp-Sortiment 97 90 26 für Kabelverbinder, 1,5 bis 6 mm², inkl. Crimpzange im Koffer

Im TANOS MINI-systainer® (stabile Kunststoffbox). T-Loc-Verschluss für Einhandbedienung: mit einem Dreh den systainer® öffnen oder schließen und mit einem zweiten systainer® verbinden.. Öffnen im verknüpften Zustand: Einfach und schnell auf die Inhalte zugreifen, ohne die Verbindung zu lösen.. Zwei stapelbare Kunststoffeinsätze mit je sechs Mulden für Verbinder. Mit einem Sortiment gebräuchlicher Kabelverbinder. mit Crimpzange 97 32 240. Lieferumfang: 1 x 97 32 240 KNIPEX Crimpzange (0,5 - 6,0 mm²), 25 x KNIPEX Stoßverbinder, isoliert blau (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Stoßverbinder, isoliert rot (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX Kabelschuhe, Ringform Ø 5 mm (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX Kabelschuhe, Ringform Ø 5 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Kabelschuhe, Ringform Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Kabelschuhe, Ringform Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX Rundstecker Ø 4 mm (0,5-1,0 mm²), 25 x KNIPEX Rundsteckhülsen Ø 4 mm (25 x 0,5-1,0 mm²), 25 x KNIPEX Flachsteckhülsen 6,3x0,8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX Flachsteckhülsen 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX

Flachsteckhülsen 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x  KNIPEX Kabelschuhe, Ringform Ø 6 mm (25 x 4,0-6,0 mm²),
• Im TANOS MINI-systainer® (stabile Kunststoffbox)
• T-Loc-Verschluss für Einhandbedienung: mit einem Dreh den systainer® öffnen oder schließen und mit einem zweiten systainer® verbinden.
• Öffnen im verknüpften Zustand: Einfach und schnell auf die Inhalte zugreifen, ohne die Verbindung zu lösen.
• Zwei stapelbare Kunststoffeinsätze mit je sechs Mulden für Verbinder
• Mit einem Sortiment gebräuchlicher Kabelverbinder

| **Artikel-Nr.** | **WL62055** |
|---|---|
| Modell | 97 90 26 |
| Hersteller | KNIPEX |
| Hersteller-Artikel-Nr. | 97 90 26 |
| Länge | 265 mm |
| Breite | 170 mm |
| Höhe | 67 mm |
| Länge mit Verpackung | 265 mm |
| Breite mit Verpackung | 170 mm |
| Höhe mit Verpackung | 67 mm |
| Volumen mit Verpackung | 3,018 dm³ |
| Lieferumfang | Crimpzange (0,5 - 6,0 mm²)<br>25x Stoßverbinder, isoliert blau (25 x 1,5-2,5 mm²)<br>25x Stoßverbinder, isoliert rot (25 x 0,5-1 mm²)<br>25x Kabelschuhe, Ringform Ø 5 mm (25 x 4,0-6,0 mm²)<br>25x Kabelschuhe, Ringform Ø 5 mm (25 x 1,5-2,5 mm²)<br>25x Kabelschuhe, Ringform Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²)<br>25x Kabelschuhe, Ringform Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²)<br>25x Rundstecker Ø 4 mm (0,5-1,0 mm²)<br>25x Rundsteckhülsen Ø 4 mm (25 x 0,5-1,0 mm²)<br>25x Flachsteckhülsen 6,3x0,8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²)<br>25x Flachsteckhülsen 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²)<br>25x Flachsteckhülsen 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm²)<br>25x Kabelschuhe, Ringform Ø 6 mm (25 x 4,0-6,0 mm²) |
| Verkaufseinheit | 1 Stück |
| Inhaltseinheit | 1 Stück |
| RoHS konform | nein |

| | |
|---|---|
| VDE | nein |
| ESD gerecht | nein |
| Zangenart | Crimpzange |