

Steckschlüssel mit Schraubendreher-Griff, brüniert, isoliert, Schlüsselweite 5 mm, 230 mm



Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. - Schlüsselweite S: 5,0mm - Grifflänge max.: 107mm - Kopfdurchmesser d: 10mm Klingenlänge 125mm - VDE-geprüft: Ja

- Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung
- Rollhemmende Griffform

Artikel-Nr.	WL62197
Modell	98 03 05
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	98 03 05
GPSR Herstellerdaten	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Länge	232 mm
Breite	30 mm
Höhe	30 mm
Länge mit Verpackung	325 mm
Breite mit Verpackung	124 mm
Höhe mit Verpackung	51 mm
Volumen mit Verpackung	2,055 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung

Products for the electronic industry



Inkl. Batterie	nein
Normen	DIN EN 60900 IEC 60900
RoHS konform	nein
Oberfläche	brüniert
VDE	ja
ESD gerecht	nein
Werkzeu glänge	230 mm
Griff (Ausprägung)	VDE isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft
Klingenlänge	125 mm
Schlüsselweite	5 mm

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Werkzeu glänge	Schlüsselweite
WL62196	230 mm	4 mm
WL62197	230 mm	5 mm
WL62198	232 mm	5,5 mm
WL62199	232 mm	6 mm
WL62200	237 mm	7 mm
WL62201	237 mm	8 mm
WL62202	237 mm	9 mm
WL62203	237 mm	10 mm
WL62204	237 mm	11 mm
WL62205	237 mm	12 mm
WL62206	237 mm	13 mm