Steckschlüssel mit Schraubendreher-Griff, brüniert, isoliert, Schlüesselweite 7 mm, 237 mm



Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. - Schlüsselweite S: 7,0mm - Grifflänge max.: 112mm - Kopfdurchmesser d: 14mm Klingenlänge 125mm - VDE-geprüft: Ja
• Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung
• Rollhemmende Griffform

Artikel-Nr.	**WL62200**
Modell	98 03 07
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	98 03 07
GPSR Herstellerdaten	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Länge	235 mm
Breite	35 mm
Höhe	32 mm
Länge mit Verpackung	325 mm
Breite mit Verpackung	124 mm
Höhe mit Verpackung	86 mm
Volumen mit Verpackung	3,466 dm^3
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück

Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900 I IEC 60900
RoHS konform	nein
Oberfläche	brüniert
VDE	ja
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	237 mm
Griff (Ausprägung)	VDE I isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft
Klingenlänge	125 mm
Schlüsselweite	7 mm

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Werkzeuglänge	Schlüsselweite
WL62196	230 mm	4 mm
WL62197	230 mm	5 mm
WL62198	232 mm	5,5 mm
WL62199	232 mm	6 mm
WL62200	**237 mm**	**7 mm**
WL62201	237 mm	8 mm
WL62202	237 mm	9 mm
WL62203	237 mm	10 mm
WL62204	237 mm	11 mm
WL62205	237 mm	12 mm
WL62206	237 mm	13 mm