

Rollgabelschlüssel, verchromt, tauchisoliert, 260 mm



Parallel geführte, glatte Greifbacken. Schlüsselweite stufenlos einstellbar. Mit Skalierung zur Einstellung der Schlüsselweite abseits vom Werkstück. - Backenbreite: 8mm - Kopfbreite (W3): 16mm - Tiefe: 20mm - Breite: 2in - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 30mm - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll): 1 1/8in

- Parallel geführte, glatte Greifbacken
- Schlüsselweite stufenlos einstellbar
- Mit Skalierung zur Einstellung der Schlüsselweite abseits vom Werkstück

Artikel-Nr.	WL62216
Modell	98 07 250
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	98 07 250
GPSR Herstellerdaten	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Länge	267 mm
Breite	78 mm
Höhe	32 mm
Tiefe	20 mm
Länge mit Verpackung	270 mm
Breite mit Verpackung	81 mm
Höhe mit Verpackung	40 mm
Volumen mit Verpackung	0,899 dm ³

Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Inkl. Batterie	nein
Normen	DIN EN 60900 IEC 60900
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Backenform	gewinkelt
Backenwinkel	22 °
Werkzeuglänge	260 mm
Griff (Ausprägung)	tauchisoliert