

Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips[®], brüniert, isoliert, 162 mm



Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben: Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform.
- Größe: PH0 - Klingenlänge: 60mm - Grifflänge: 102mm - Klingen-Ø: 3,0mm - unisolierte Klingenlänge: 15mm - VDE-geprüft: Ja

- Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung
- Rollhemmende Griffform

| | |
|------------------------|--|
| Artikel-Nr. | WL62242 |
| Modell | 98 24 00 |
| Hersteller | KNIPEX |
| Hersteller-Artikel-Nr. | 98 24 00 |
| GPSR Herstellerdaten | KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de |
| Länge | 160 mm |
| Breite | 25 mm |
| Höhe | 24 mm |
| Länge mit Verpackung | 236 mm |
| Breite mit Verpackung | 88 mm |
| Höhe mit Verpackung | 52 mm |
| Volumen mit Verpackung | 1,104 dm ³ |
| Verkaufseinheit | 1 Stück |

| | |
|--------------------|---|
| Inhaltseinheit | 1 Stück |
| Art der Verpackung | Einzelpackung |
| Inkl. Batterie | nein |
| Normen | DIN EN 60900 IEC 60900 |
| RoHS konform | nein |
| Oberfläche | brüniert |
| VDE | ja |
| Schraubenart | gemischt |
| ESD gerecht | nein |
| Schraubendreherart | 1000 V isoliert |
| Werkzeuglänge | 162 mm |
| Griff (Ausprägung) | VDE isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft |
| Klingendurchmesser | 3 mm |
| Klingenlänge | 60 mm |

Weitere Ausführungen

| Artikel-Nr. | Werkzeuglänge & Klingenlänge |
|----------------|------------------------------|
| WL62242 | 162 mm & 60 mm |
| WL62245 | 187 mm & 80 mm |
| WL62248 | 212 mm & 100 mm |
| WL62249 | 270 mm & 150 mm |
| WL62250 | 320 mm & 200 mm |