

Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips®, brüniert, isoliert, 187 mm



Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben: Reduzierter Klingenisolationsdurchmesser für tiefliegende Feder- und Schraubelemente.: Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungssarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. - Größe: PH1 - Klingenzange: 80mm - Grifflänge: 107mm - unisolierter Klingenzange: 15mm - VDE-geprüft: Ja

- Reduzierter Klingenisolationsdurchmesser für tiefliegende Feder- und Schraubelemente
- Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungssarme und handschonende Kraftübertragung
- Rollhemmende Griffform

Artikel-Nr.	WL62243
Modell	98 24 01 SL
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	98 24 01 SL
GPSR Herstellerdaten	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Länge	185 mm
Breite	30 mm
Höhe	30 mm
Länge mit Verpackung	264 mm
Breite mit Verpackung	94 mm
Höhe mit Verpackung	51 mm

Products for the electronic industry



Volumen mit Verpackung	1,205 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900 IEC 60900
RoHS konform	nein
Oberfläche	brüniert
VDE	ja
Schraubenart	gemischt
ESD gerecht	nein
Schraubendreherart	1000 V isoliert
Werkzeulgänge	187 mm
Griff (Ausprägung)	VDE isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft
Klingenlänge	80 mm

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Werkzeulgänge & Klingenlänge
WL62243	187 mm & 80 mm
WL62246	212 mm & 100 mm