Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips®, brüniert, isoliert, 212 mm



Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben: Reduzierter Klingenisolationsdurchmesser für tiefliegende Feder- und Schraubelemente.: Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. - Größe: PH2 - Klingenlänge: 100mm - Grifflänge: 112mm - unisolierte Klingenlänge: 18mm - VDE-geprüft: Ja

- Reduzierter Klingenisolationsdurchmesser für tiefliegende Feder- und Schraubelemente
- Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung
- Rollhemmende Griffform

Artikel-Nr.	**WL62246**
Modell	98 24 02 SL
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	98 24 02 SL
GPSR Herstellerdaten	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Länge	210 mm
Breite	33 mm
Höhe	35 mm
Länge mit Verpackung	324 mm
Breite mit Verpackung	124 mm
Höhe mit Verpackung	51 mm

Volumen mit Verpackung	2,066 dm^3
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900 | IEC 60900
RoHS konform	nein
Oberfläche	brüniert
VDE	ja
Schraubenart	gemischt
ESD gerecht	nein
Schraubendreherart	1000 V isoliert
Werkzeuglänge	212 mm
Griff (Ausprägung)	VDE | isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft
Klingenlänge	100 mm

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Werkzeuglänge & Klingenlänge
WL62243	187 mm & 80 mm
WL62246	**212 mm & 100 mm**