Drehmomentschlüssel mit Außenvierkant, umsteckbar, 385 mm

Umsteckbar zum Anziehen von Linksgewinden. Transparent isolierter Skalenbereich 5 - 50 Nm. Verriegelbare Drehmomenteinstellung. Einstellbar in 0,25 Nm-Schritten. Sehr sichere Befestigung der Betätigungswerkzeuge durch geschraubte Verriegelung. Kalibrierbescheinigung beiliegend. - Verbindungsvierkant: 1/2mm

- Umsteckbar zum Anziehen von Linksgewinden
- Transparent isolierter Skalenbereich 5 - 50 Nm
- Verriegelbare Drehmomenteinstellung
- Einstellbar in 0,25 Nm-Schritten
- Sehr sichere Befestigung der Betätigungswerkzeuge durch geschraubte Verriegelung
- Kalibrierbescheinigung beiliegend

Artikel-Nr.	**WL62298**
Modell	98 43 50
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	98 43 50
Länge	385 mm
Breite	85 mm
Höhe	55 mm
Länge mit Verpackung	445 mm
Breite mit Verpackung	130 mm
Höhe mit Verpackung	90 mm
Volumen mit Verpackung	2,009 dm^3
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück

Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900, ISO 3315 I IEC 60900
RoHS konform	nein
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	385 mm