# LED-Ringlicht UV und IR, UV (395 nm), Arbeitsabstand 80 mm, Spanndurchmesser max. 66 mm



- Ringlicht UV und IR RL66-80 UV395
- UV (395 nm)
- Arbeitsabstand 80 mm
- Spanndurchmesser max. 66 mm

| | |
|---|---|
| **Artikel-Nr.** | **WL62534** |
| Hersteller | STARLIGHT |
| Hersteller-Artikel-Nr. | 100-012298 |
| GPSR Herstellerdaten | STARLIGHT Opto-Electronics<br>Flachslander Straße 8<br>DE-90431 Nürnberg<br>www.starlight-sl.de |

| | |
|---|---|
| Höhe | 26 mm |
| Verkaufseinheit | 1 Stück |
| Inhaltseinheit | 1 Stück |
| Herstellerfarbangabe | schwarz |
| Farbe | schwarz |
| Material | eloxiertes Aluminium |
| Lichtquelle | LED |
| Innendurchmesser | 66 mm |
| Außendurchmesser | 99 mm |
| (Optimaler) Arbeitsabstand | 80 mm |
| Anzahl der LEDs | 8 |
| Arbeitsabstand | 45mm - 180mm |
| Innengewinde | M67 x 0,75 |
| Länge der Zuleitung | 0,85 m |
| Durchmesser (Lichtfleck) | 50 mm |
| Lichtfarbe | IR, UV |
| Länge Kabel | 1,4 m |
| Leistungsaufnahme | 12 W |
| ESD gerecht | nein |