

## LED-Segment-Ringlicht, blau (470 nm), Arbeitsabstand 40 mm - 220 mm (optimal 100 mm)



- Segment-Ringlicht RL12-25f-S40 B
- blau (470 nm)
- Arbeitsabstand 40 mm - 220 mm (optimal 100 mm)

|                        |                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.            | WL62615                                                                                         |
| Hersteller             | STARLIGHT                                                                                       |
| Hersteller-Artikel-Nr. | 100-012007                                                                                      |
| GPSR Herstellerdaten   | STARLIGHT Opto-Electronics<br>Flachslander Straße 8<br>DE-90431 Nürnberg<br>www.starlight-sl.de |
| Höhe                   | 42 mm                                                                                           |

Products for the electronic industry



|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Verkaufseinheit            | 1 Stück              |
| Inhaltseinheit             | 1 Stück              |
| Herstellerfarbangabe       | schwarz / titan      |
| Farbe                      | schwarz, titan       |
| Material                   | eloxiertes Aluminium |
| Inkl. Batterie             | nein                 |
| Lichtquelle                | LED                  |
| Innendurchmesser           | 66 mm                |
| Außendurchmesser           | 130 mm               |
| (Optimaler) Arbeitsabstand | 100 mm               |
| Anzahl der LEDs            | 12                   |
| Arbeitsabstand             | 40mm - 220mm         |
| Innengewinde               | M67 x 0,75           |
| Länge der Zuleitung        | 0,85 m               |
| Lichtfarbe                 | blau                 |
| Länge Kabel                | 1,4 m                |
| Leistungsaufnahme          | 15 W                 |
| ESD gerecht                | nein                 |