# LED-Ringlicht UV und IR, UV (405 nm), Spanndurchmesser max. 74 mm



- Ringlicht UV und IR RL4-74 UV405
- UV (405 nm)
- Spanndurchmesser max. 74 mm

| **Artikel-Nr.** | **WL62818** |
|---|---|
| Hersteller | STARLIGHT |
| Hersteller-Artikel-Nr. | 100-010143 |
| GPSR Herstellerdaten | STARLIGHT Opto-Electronics<br>Flachslander Straße 8<br>DE-90431 Nürnberg<br>www.starlight-sl.de |
| Höhe | 25,5 mm |

| | |
|---|---|
| Verkaufseinheit | 1 Stück |
| Inhaltseinheit | 1 Stück |
| Herstellerfarbangabe | schwarz |
| Farbe | schwarz |
| Material | eloxiertes Aluminium |
| Lichtquelle | LED |
| Innendurchmesser | 66 mm |
| Außendurchmesser | 99 mm |
| (Optimaler) Arbeitsabstand | 80 mm |
| Anzahl der LEDs | 48 |
| Arbeitsabstand | 50mm - 150mm |
| Innengewinde | M67 x 0,75 |
| Länge der Zuleitung | 0,85 m |
| Lichtfarbe | IR, UV |
| Länge Kabel | 1,4 m |
| Leistungsaufnahme | 7 W |
| ESD gerecht | nein |