# LED-Ringlicht 24V, amber (590 nm), Arbeitsabstand 150 mm - 500 mm (optimal 270 mm)



- Ringlicht 24V RL12-10s-24V A
- amber (590 nm)
- Arbeitsabstand 150 mm - 500 mm (optimal 270 mm)

| **Artikel-Nr.** | **WL62909** |
|---|---|
| Hersteller | STARLIGHT |
| Hersteller-Artikel-Nr. | 100-010810 |
| GPSR Herstellerdaten | STARLIGHT Opto-Electronics<br>Flachslander Straße 8<br>DE-90431 Nürnberg<br>www.starlight-sl.de |
| Höhe | 42 mm |

| | |
|---|---|
| Verkaufseinheit | 1 Stück |
| Inhaltseinheit | 1 Stück |
| Herstellerfarbangabe | schwarz / titan |
| Farbe | schwarz, titan |
| Material | eloxiertes Aluminium |
| Lichtquelle | LED |
| Innendurchmesser | 66 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| (Optimaler) Arbeitsabstand | 270 mm |
| Leuchten- oder Lupentyp | LED-Ringlicht |
| Anzahl der LEDs | 12 |
| Arbeitsabstand | 150mm - 500mm |
| Innengewinde | M67 x 0,75 |
| Länge der Zuleitung | 0,85 m |
| Lichtfarbe | amber |
| Länge Kabel | 1,4 m |
| Leistungsaufnahme | 15 W |
| ESD gerecht | nein |