Entlötlitze, 2,5 mm, bleifrei, 15 m



Mit der Weller Entlötlitze T0051302899 mit einer Breite von 2,5 mm bestehen aus einem feinen Kupfergeflecht, das mit Flussmittel getränkt ist, um eine optimale Benetzung zu gewährleisten. Durch die starke Kapillarkraft des Geflechts wird flüssiges Lötzinn effektiv aufgesaugt, sodass überschüssiges Lötmaterial schnell und sauber entfernt werden kann.

- Zum Entlöten von Leiterplattenelementen
- Einfache Reinigung und Entfernung von Lötresten
- Mit Flussmittel getränkt
- Sehr gute Aufnahmefähigkeit

Artikel-Nr.	**WL63536**
Modell	T0051302899
Hersteller	WELLER
Hersteller-Artikel-Nr.	T0051302899

GPSR Herstellerdaten	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Länge	15000 mm
Breite	2,5 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
RoHS konform	ja
Bleifrei/Bleihaltig	bleifrei
ESD gerecht	nein

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Breite
WL34302	1,5 mm
WL16377	2 mm
WL63536	**2,5 mm**