

Kugelgelenk-Halter SPANNFIX 4.0 zum Anklemmen



Der SPANNFIX 4.0 Fuß kommt dort zum Einsatz wo eine zügige und flexible Schnellspannung benötigt wird, ermöglichst durch den seitlichen Hebel. Der Gewindezapfen hat eine Aufnahme von M12 x 1,5 mm und bietet die Möglichkeit individuell Geräte zu montieren. Zum Beispiel Sensoren, Messgeräte, Monitore,

Überwachungskameras, Geräte für die Tontechnik oder Lichttechnik und vieles mehr. Die Kugel lässt sich um 360° drehen und bis zu +/-45° neigen, somit ist das Arbeiten und Einstellen in jeder erdenklichen Position möglich. Der SPANNFIX ist einer der größten Kugelgelenk-Schnellspannvorrichtungen im Markt und überzeugt mit seiner überragender Kugelspannkraft und Stabilität.

Der Schraubstock mit Kugel eignet sich auch hervorragend als Schnitz-Kugel bzw. Schnitz-Schraubstock. Alleine das Fußteil mit Gewinde kann, zum Aufspannen oder Einspannen, für Schnitzarbeiten und Schnitzrohlingen sinnvoll sein. Der SPANNFIX ist eine universelle Kugelgelenk-Spannvorrichtung. Eine dritte Hand als sinnvolle Klemm- und Haltevorrichtung mit Schnellspannmechanismus, eine nützliche Hilfe in jeder Werkstatt. Das innovative Fußteil inklusive Tischklemme ermöglicht das Anbringen an geraden













Tischkanten von bis zu 80 mm aber auch an der Tischecke selbst - das ist die optimale Position um den ganzen Arbeitsradius von 330 mm (ab Kugelmitte) des SPANNFIX 4.0 zu nutzen. Material: Aluminium-Guss mit verchromten Stahlteilen, Farbe: strukturierter Pulverlack in dunkelgrau-metallic.

Max. Drehmoment bzw. Einwirkung auf den Gelenkkopf, Kugel-Kraft: Kugel Ø 40 mm = 160 N / 17 kg / Kugel Ø 60 mm = 450 N / 47 kg. Bitte beachten Sie bei sicherheitsrelevanten Teilen, dass wir keine Gewährleistung der Haltekräfte abgeben können, ohne Ihre konkrete Anwendung zu kennen. Die Kugel kann sich unter verschiedenen physikalischen Bedingungen anders verhalten, als bei uns im Prüflabor bei optimaler Testumgebung.

- Qualitätsprodukt 100% Made in Germany, mit Präzisions-Kugelgelenk mit Schnellspannung, stufenlos verstellbar
- zum Anklemmen, für Werkbänke mit max. Tischplattenstärke von 80 mm
- Schnellspannvorrichtung
- Gewindezapfen M 12 x 1,5 x 20 mm
- Alu-Guss mit hochwertiger Pulverbeschichtung in dunkelgrau metallic
- Orientierungsmaße ca. 240 x 220 x 200 mm
- Gewicht 3000 g

Artikel-Nr.	WL63663
Hersteller	BERNSTEIN
Hersteller-Artikel-Nr.	9-291
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
ESD gerecht	nein









