# Ionisiergerät AEROSTAT XC2, Tischmodell




Das Ionisiergerät Aerostat-XC2 neutralisiert elektrostatische Aufladungen an Arbeitsplätzen und ist für die Reinraumklasse 6 der ISO 14644-1 geeignet. Für die Bestückung von Platinen mit elektronischen Bauteilen, die Pharmazeutische Industrie – bei der Montage und Verpackung von Bauteilen – sowie für die Montage von optischen Bauelementen ist das leichte Ionisiergerät optimal geeignet. Das eingebaute zweistufige Gebläse verfügt über ein zuschaltbares Heizelement, wodurch eine angenehme Lufttemperatur erreicht werden kann. Die Hochspannungstechnologie (AC-Wechselspannungstechnik) ist die Grundlage der Ionisation. Der Aerostat XC2 bietet eine große Flächenabdeckung, verfügt über einen akustischen Alarm, Alarm LEDs, Reinigungsbürsten für Ermittlerelektroden und einen Alarm-Ausgang. Beim Tischmodell sind zudem die Wartungskosten äußerst gering und ein Overhead-Aufbau ist möglich. Das Ionisiergerät erfüllt die technischen Spezifikationen gemäß DIN EN 61340-5.

- Netzspannung: 100-240 VAC, 50 Hz
- Offset-Spannung: selbstbalancierend +/- 10 Volt
- Ionisationsbereich: 90 x 120 cm

- Ionisation: Micropulse AC
- Arbeitstemperatur: 10°C - 35°C
- Luftstrom: zweistufig
- Ozonerzeugung: 0,05 ppm (gemessen im Abstand von 30 cm)

| **Artikel-Nr.** | **WL69049** |
|---|---|
| Hersteller | SIMCO |
| Hersteller-Artikel-Nr. | 7500.XC2.HA |
| GPSR Herstellerdaten | SIMCO-ION TM<br>Aalsvoort 74<br>NL-7241 Lochern<br>www.simco-ion.de |
| Breite | 360 mm |
| Höhe | 183 mm |
| Tiefe | 166 mm |
| Verkaufseinheit | 1 Stück |
| Inhaltseinheit | 1 Stück |
| Ionisierungsbereich | 90 x 120 cm |
| Ozonerzeugung | 0,05 ppm (gemessen im Abstand von 30 cm) |