Crimpwerkzeug automatisch für Aderendhülsen Sechskant-Pressung (41246) 210 mm



• Senkt Ihre Kosten: Zum Schutz der Zange lässt sich der Crimpvorgang durch integrierten Hebel zu jedem Zeitpunkt manuell abbrechen
• Erhöht Ihre Sicherheit: Prozesssicheres Arbeiten durch Zuführhilfe verhindert das Vercrimpen des Kunstoffmantels der Aderendhülsen
• Erleichtert die Handhabung: Durch Sechskant-Vercrimpung ist ein Verhaken von kleinen Aderendhülsen ausgeschlossen
• Steigert Ihre Effizienz: Automatische Anpassung auf Aderendhülsengröße mit dazu angepasstem Pressdruck für einen großen Abdeckungsbereich von 0,08 – 16mm^2
• Bei der klassischen Anwendung von Crimpzangen besteht die Gefahr, dass die Aderendhülsen in der Zange verkanten oder fehlerhaft vercrimpt werden. Mit der automatischen Crimpzange mit Sechskant-Pressung können unnötige Kabel- und Aderendhülsenabfälle vermieden werden. Sie präsentiert sich mit einem großen Crimpbereich von 0,08 - 16 mm^2 und vereint somit kompakt zwei Crimpzangen in einer. Damit deckt die Crimpzange einen Großteil der Anwendungen ab. Dank der Sechskant-Vercrimpung wird vermieden, dass kleine Aderendhülsen hängen bleiben. Weiterhin bietet die Zuführhilfe zusätzliche Prozesssicherheit, indem sie das Vercrimpen des Kunststoffmantels verhindert. Die Zange eignet sich dank automatischer Crimpfunktion sowohl für Leerhülsen (bis 16 mm^2) als auch Twin Hülsen (bis 10 mm^2). Zudem garantieren die elastischen und schlagdämpfenden Kunststoffgriffe ein komfortables, ermüdungsfreieres Arbeiten. Ein integrierter Hebel ermöglicht, dass der Crimpvorgang zu jeder Zeit manuell abgebrochen werden kann
• Anwendung: Zur Verarbeitung von Aderendhülsen mit und ohne Isolierkragen nach DIN 46228, EN 50027

Artikel-Nr.	WL69720
Alternative Artikelbezeichnung	Z62000506SB
Hersteller	WIHA
Hersteller-Artikel-Nr.	41246
GPSR Herstellerdaten	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Produktserie	Z 62 0 06
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Verpackungsmaß	einzeln
Werkzeuglänge	210 mm
Zangenart	Crimpwerkzeug