

Digitales Temperaturmessgerät, werkskalibriert



Dieses hochpräzise Thermometer bietet eine schnelle Reaktion bei der Messung der Spitzentemperatur.

Es funktioniert mit dem mitgelieferten STD-Sensor (Thermoelement Typ K) und zusätzlich mit dem PH218 Thermoelement Typ K.

Über das Einstellungs Menü können Sie die Temperatureinheiten (°C/°F) einfach ändern. Es bietet auch spezielle Funktionen wie Min/Max-Wert und Hold-Funktion für einen einfachen und intuitiven Messprozess.

- Messbereich: -65 bis +1200 °C / -85 bis +2192 °F
- Genauigkeit: $\pm 0,1\%$ vom Messwert, ± 1 °C / ± 1 °F
- Kaltstellenkompensation: $\pm 0,3$ °C
- Temperaturdrift: $\pm 0,01\%$ des Messwerts, K; $\pm 0,025$ °C/K
- Messfrequenz; 3 Messungen pro Sekunde
- Anschluss der Sonde: Typ K Thermoelement
- Betriebsbedingungen: -25 bis 50°C / -13 bis 122 °F, 0 bis 80 %RH (nicht kondensierend)
- Lagertemperatur: -25 bis 70°C / -13 bis 158 °F

- Stromversorgung: 2x AA
- Strombedarf: ca. 1mA, ca. 3mA mit Schwarzlicht
- Lebensdauer der Batterie: Lebensdauer > 2500h mit Alkalibatterien (ohne Hintergrundbeleuchtung)
- Batterie-Anzeige: 4-stufige Batteriestatusanzeige
- Ersatzanzeige "BAT"
- Nettogewicht: 0,77 kg (1.69lb)

Abmessungen und Gewicht

- Zubehör: 255 x 210 x 70 mm / 0,77 kg / 10.04 x 8.27 x 2.76 in / 1.69 lb
- Paket: 280 x 280 x 164 mm / 1,28 kg, 11,02 x 11,02 x 6,46 in / 2,81 lb.

Artikel-Nr.	WL70547
Modell	TID-BC
Hersteller	JBC
Hersteller-Artikel-Nr.	TID-BC
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
ESD gerecht	nein