Präzisions Seitenschneider ESD spitz & abgeflacht, M, Ultra-Flush

• Präzisions Seitenschneider mit spitz zulaufendem, abgeflachtem Kopf, HS-Serie
• Weiche ESD-sichere Schaumstoffgriffe mit Öffnungsfeder
• Schnittformen: Micro-bevel (mit Wate), flush (kleine Wate) & ultra-flush (ohne Wate)
• Angabe der Schneidkapazität bezieht sich auf Kupfer
• Geeignet zum Schneiden von Kupferdrähten
• Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung
• Phosphatiert
• Präzisionsgeschliffene Schneidkanten für eine besonders lange Lebensdauer und einen sauberen Schnitt
• Induktionsgehärtete Schneiden mit einem hohen Härtegrad (63-65 HRC)
• Reibungsmindernde Schraubverbindung für glatte Schnitte ohne Überlappen der Schenkel
• Ideal für Arbeiten an Kabelsträngen und Leiterplatten

Artikel-Nr.	**WL70924**
Modell	HS81xx flach
Hersteller	LINDSTRÖM
Hersteller-Artikel-Nr.	HS8158
GPSR Herstellerdaten	SNA Europe SAS/ LINDSTRÖM Antigua Carretera Altube km 5.5 ES-01006 Vitoria-Gasteiz

	www.lindstromtools.com
Länge	111 mm
Breite	100 mm
Höhe	12 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
ESD gerecht	ja
Schneidekapazität des Seitenschneiders	0,2 - 1 mm
Ausführung der Schneide	ohne Wate
Backenform	spitz
Werkzeuglänge	144,8 mm
Art des Seitenschneiders	Seitenschneider

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Schneidekapazität des Seitenschneiders	Ausführung der Schneide	Backenform
WL70903	0,1 - 0,5 mm	ohne Wate	spitz
WL70902	0,1 - 0,8 mm	mit feiner Wate	spitz
WL70901	0,1 - 0,8 mm	mit Wate	spitz
WL70904	0,1 - 0,8 mm	ohne Wate	spitz
WL70923	0,1 - 1,0 mm	mit feiner Wate	spitz
WL70922	0,2 - 1 mm	mit Wate	spitz
WL70924	**0,2 - 1 mm**	**ohne Wate**	**spitz**
WL70906	0,2 - 1,25 mm	mit feiner Wate	spitz
WL70908	0,3 - 1,5 mm	mit feiner Wate	spitz
WL70905	0,3 - 1,25 mm	mit Wate	spitz
WL70909	0,3 - 1,25 mm	ohne Wate	spitz
WL70907	0,4 - 1,5 mm	mit Wate	spitz