

Präzisions-Heißluftstation TESE-2B, inkl. TE-TB Heißluftkolben-Set und ESHT-A Ablageständer



Die TESE ist eine Präzisions-Heißluftstation, die kleine und mittlere SMDs nachbearbeiten kann. Siehe Video für Beispiele.

Die Kombination des exklusiven JBC-Heißluftsystems mit Protektoren, Stativen und Extraktoren gewährleistet ein einfaches und sicheres Entlöten von Bauteilen.

Der Anschluss eines externen Thermoelements ermöglicht eine hochpräzise Kontrolle des Bauteils/der Leiterplatte während des Rework-Prozesses oder kann auch zum Schutz eines Bauteils oder eines bestimmten Bereichs der Leiterplatte verwendet werden.

Wie alle JBC-Stationen verfügt auch die TESE über ein Menü mit mehr als 10 Parametern zur individuellen Anpassung der Steuereinheit.

- Wählbare Temperatur: 150 bis 450 °C (300-840 °F)
- Luftdurchsatz: 2 bis 17 SLPM
- Temperaturprofile: Entwerfen Sie spezifische Temperaturprofile, um Temperaturschocks während des Lötvorgangs zu vermeiden. Es können bis zu 25 vollständig konfigurierbare Lötprofile gespeichert werden.
- Betriebsarten: Heizen / Profile / Kühlen
- Vakuum: 30% / 228 mmHg / 9 inHg
- Thermoelement Typ K:: Kann sowohl für Kontroll- als auch für Schutzzwecke verwendet werden.
- USB-B (Rückseite): Software PC

- USB-A (Vorderseite): Firmware-Update, Verwaltung von Grafiken / Profilen
- Roboter: RS-232-Fernsteuerung & FAE
- Pedal: Optionale Werkzeugsteuerung
- Potentialausgleich: Optionaler Anschluss an EPA
- ESD-sicher
- Nennleistung: 300 W
- Betriebstemperaturbereich: 10 bis 50 °C / 50 bis 120 °F
- Premium-Station: 232 x 148 x 160 mm / 4,72 kg
- Verpackung: 490 x 485 x 278 mm / 5,68 kg

Artikel-Nr.	WL71139
Modell	TESE-2B
Modelllinie	Premium Line
Hersteller	JBC
Hersteller-Artikel-Nr.	TESE-2B
GPSR Herstellerdaten	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Länge mit Verpackung	490 mm
Breite mit Verpackung	485 mm
Höhe mit Verpackung	278 mm
Lieferumfang	1x Versorgungseinheit JTSE 1x Ablageständer TE-SF 1x Heißluftkolben TE-TB 1x Magazin ESHT 1x Thermoelement Typ K PH218 1x TN9209 Heißluftdüse Ø3 für TE-TB 1x TN9208 Heißluftdüse Ø4 für TE-TB 1x TN9080 Heißluftdüse Ø5 für TE-TB 1x Kaptonband PH217 1x Netzstecker 1x Bedienungsanleitung
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Inkl. Batterie	nein
Leistung	300 W
Spannung	230 V
Temperaturbereich °C	150 – 450 °C
Station (Typ)	Heißluftstation

ESD gerecht

ja

