2-Tool-Rework Station, Entlötstation

Die DMU-Steuereinheit verwaltet bis zu 4 Werkzeuge gleichzeitig und ist mit 10 verschiedenen JBC-Werkzeugen voll kompatibel.

Das elektrische Entlötmodul MSE ist für einen Reparaturprozess unverzichtbar.

Es bietet die beste Lötqualität dank des JBC Most Efficient Soldering System und zusätzlich helfen Sleep & Hibernation Modi, die Lebensdauer der Spitzen zu verlängern.

Es bietet alle Vorteile der Excellence-Reihe, wie z.B. die individuelle Anpassung der Station, die vollständige Kontrolle der Lötprozesse und die Fernverwaltung der Arbeit.

DMS arbeitet gleichzeitig mit dem Entlötkolben DR560 und dem Universalhandgriff T245.
- Wählbare Temperatur: 90 bis 450 °C / 190 bis 840 °F
- Unterdruck: 75% / 570 mmHg / 22.4 inHg
- Durchflussmenge: 9 SLPM

• USB-B (Rückseite): Software PC / Rückverfolgbarkeit
• USB-A (Vorderseite): Firmware-Aktualisierung. Lötgrafik / Profilverwaltung. Dino-Lite USB Mikroskop-Anschluss. Kompatible Modelle: AM2011 und AM2111.
• Roboter: RS-232 Fernsteuerung oder Smart Fume Extractor Anschluss
• LAN: Fernsteuerung / Rückverfolgbarkeit
• Potentialausgleich: Optionaler Anschluss an EPA
• ESD sicher
• Widerstand zwischen Spitze und Erde: <2 Ohm
• Spannung zwischen Spitze und Erde: <2 mV RMS
• Spitzenleistung: 160 W pro Werkzeug - 23,5 V
• Betriebstemperaturbereich: 10 bis 50 °C / 50 bis 120 °F
• Premium-Stationen: 232 x 148 x 120 mm / 10,05 kg
• Verpackung: 525 x 318 x 347 mm / 11,11 kg

Artikel-Nr.	**WL71465**
Modelllinie	Premium Line
Hersteller	JBC
Hersteller-Artikel-Nr.	DMSE-2QB
Länge mit Verpackung	525 mm
Breite mit Verpackung	318 mm
Höhe mit Verpackung	347 mm
Verkaufseinheit	1 Set
Inhaltseinheit	1 Set
Leistung	160 W
Spannung	230 V
Temperaturbereich °C	90 – 450 °C
Stationstyp	Entlötstation, Reparaturstation
ESD gerecht	ja