

Hochpräzisions-Heißluftregler, JNAU



Dieses Steuergerät arbeitet mit dem NH High-Precision Heater Hose Set für Löt- oder Entlötprozesse mit Heißluft und dem T260 Pick & Place Handle zum einfachen Platzieren und Entfernen von SMDs.

Das JBC Exclusive System ermöglicht die Regulierung von Temperatur und Luft auf sehr niedrigem Niveau, um die Erwärmung angrenzender Komponenten zu vermeiden.

Über den USB-Anschluss können Sie die Software aktualisieren und die Parameter über einen PC verwalten.

Für ein einfaches Arbeitssystem benötigen Sie mindestens 1 Ständer, 1 Werkzeug und 1 Heizelement.

- 230 V
- Nennleistung: 70W
- Wählbare Temperatur: 150 bis 450 °C / 300 bis 840 °F

Products for the electronic industry



- Regulierung des Luftstroms: 0,15 - 2,5 SLPM
- Unterdruck: 53% / 397 mmHg / 15,6 inHg
- ESD-sicher: Erfüllt ANSI/ESD S20.20-2021
- Äquipotentialausgleich
- Optionaler Anschluss an EPA: USB-B
- Software-PC: USB-A
- Firmware-Update / Lötgrafik / Profilverwaltung
- RJ12-Anschluss
- RS-232 Fernsteuerung oder FAE Rauchabzugsanschluss
- Pedal-Anschluss: Optionale Werkzeugsteuerung

• ABMESSUNGEN UND GEWICHT

- Steuereinheit:
- 180 x 170 x 110 mm / 2,83 kg.
- 7,09 x 6,69 x 4,33 Zoll / 6,23 lb.
- Gehäuse:
- 370 x 370 x 200 mm / 4,20 kg.
- 14,57 x 14,57 x 7,87 in / 9,26 lb

Artikel-Nr.	WL71748
Hersteller	JBC
Hersteller-Artikel-Nr.	JNASE-2UA
GPSR Herstellerdaten	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Länge	370 mm
Breite	370 mm
Höhe	200 mm
Länge mit Verpackung	370 mm
Breite mit Verpackung	370 mm
Höhe mit Verpackung	200 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
ESD gerecht	ja