

Stickstoff-Mess- und Regelsystem KNE-B für DDE-, DME- und HDE-Steereinheiten



Dies ist die ideale Lösung, um die Qualität jeder Lötstelle durch den Einsatz von Stickstoff zu verbessern, da er zusätzliche Wärme liefert und hilft, die Oxidation der Spitze zu verhindern.

Der Stickstofffluss wird automatisch aktiviert, wenn Sie den T245N Stickstoffgriff aus dem Ständer nehmen. Er stoppt, wenn der Griff wieder aufgesetzt wird und die Temperatur der Lötspitze auf die Ruhetemperatur sinkt.

Dieses Kit erfordert einen GN-Stickstoffgenerator oder eine verfügbare Stickstoffversorgung am Arbeitsplatz des Bedieners.

KNE funktioniert mit DDE-, DME- oder HDEU-Steuergeräten.

- Spannung: 24V (vom Steuergerät)

- Leistung: 3 W
- N²-Versorgungsdruck: 3-5 bar
- Max. Druck: 6 bar
- N²-Durchflussregelung: 0,5 - 3 SLPM
- Empfohlener N²-Fluss: 1 - 2 SLPM
- Betriebstemperatur: 10 - 40 °C / 50 - 104 °F
- ESD gerecht

Artikel-Nr.	WL71764
Modell	KNE-B
Hersteller	JBC
Hersteller-Artikel-Nr.	KNE-B
GPSR Herstellerdaten	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Länge	120 mm
Breite	120 mm
Höhe	50 mm
Länge mit Verpackung	368 mm
Breite mit Verpackung	368 mm
Höhe mit Verpackung	195 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Inkl. Batterie	nein
ESD gerecht	ja