

2-Kanal Reworkstation DDSE-2QD, inkl. MSE-A Entlötpumpe, T245-A und DR560-A



Die Komplettlösung zum Nacharbeiten von Schaltungen mit mittlerem Leistungsbedarf.

Ausgestattet mit T245 Allzweckgriff und DR560 Entlötkolben.

Seine DDE 2-Tool Control Unit kann bis zu 2 Werkzeuge gleichzeitig verwalten und ist mit 10 verschiedenen JBC-Werkzeugen voll kompatibel.

Es bietet beste Rework-Qualität dank des JBC Most Efficient Soldering System und zusätzlich helfen die intelligenten Sleep & Hibernation Modi, die Lebensdauer der Spitzen zu verlängern.

- Spitzenleistung: 150 W pro Werkzeug - 23,5 V
- Wählbare Temperatur: 90 bis 450 °C / 190 bis 840 °F
- Unterdruck: 75% / 570 mmHg / 22.4 inHg

Products for the electronic industry



- Durchflussmenge: 9 SLPM
- Temperaturgenauigkeit: $\pm 3\%$ (mit Referenzkartusche)
- ESD-sicher: Erfüllt ANSI/ESD S20.20-2021
- Äquipotentialausgleich: Optionaler Anschluss an EPA
- Widerstand zwischen Spitze und Erde: $< 2 \text{ Ohm}$
- Spannung zwischen Spitze und Erde: $< 2 \text{ mV RMS}$
- USB-B
- Software-PC
- USB-A
- Firmware-Update / Lötgrafik / Profilverwaltung
- FAE / Roboter-Anschluss
- Anschluss FAE-Absaugung oder RS-232-Fernsteuerung

• ABMESSUNGEN UND GEWICHT

- Steuereinheit
- 232 x 148 x 120 mm / 9,25 kg.
- 9,13 x 5,83 x 4,72 Zoll / 20,40 lb.
- Gehäuse
- 525 x 318 x 347 mm / 10,39 kg.
- 20,67 x 12,52 x 13,66 Zoll / 22,91 lb.

- 1 DDE 2-Werkzeug-Steuergerät
- 1 MSE Elektrisches Entlötmodul für DDE & DME
- 1 T245 Allzweck-Griff
- (Kartusche nicht enthalten)
- 1 DR560 EntlötKolben
- (C560003 bereits eingesetzt)
- 1 ADS Ständer für T210 & T245 Griffe
- 1 DRS-Ständer für DR560-EntlötKolben
- 1 SCH Kartuschenhalter

| | |
|------------------------|---|
| Artikel-Nr. | WL71859 |
| Modell | DDSE-2QD |
| Modelllinie | Premium Line |
| Hersteller | JBC |
| Hersteller-Artikel-Nr. | DDSE-2QD |
| GPSR Herstellerdaten | JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com |
| Länge | 232 mm |

| | |
|-----------------------|---|
| Breite | 148 mm |
| Höhe | 120 mm |
| Länge mit Verpackung | 525 mm |
| Breite mit Verpackung | 347 mm |
| Höhe mit Verpackung | 318 mm |
| Lieferumfang | 1x Versorgungseinheit DDE 1x Elektrisches Entlöt-Modul MSE-A 1x EntlötKolben DR560-A (Spitzen nicht enthalten) 1x Lötkolben T245-A (Spitzen nicht enthalten) 1x Ablageständer AD-SD 1x Ablageständer DR-SD 1x Spitzenhalter SCH-A 1x Netzkabel 1x Modulverbindungskabel 1x Bedienungsanleitung |
| Verkaufseinheit | 1 Stück |
| Inhaltseinheit | 1 Stück |
| Leistung | 370 W |
| Spannung | 230 V |
| Temperaturbereich °C | 90 – 450 °C |
| Stationstyp | Reparaturstation |
| ESD gerecht | ja |