DDSE-Präzisions-Nacharbeitsstation 2 x 75 W

Die Komplettlösung zum Nacharbeiten von Schaltungen mit mittlerem Leistungsbedarf.

Ausgestattet mit T245 Allzweckgriff und DR560 Entlötkolben.

Seine DDE 2-Tool Control Unit kann bis zu 2 Werkzeuge gleichzeitig verwalten und ist mit 10 verschiedenen JBC-Werkzeugen voll kompatibel.

Es bietet beste Rework-Qualität dank des JBC Most Efficient Soldering System und zusätzlich helfen die intelligenten Sleep & Hibernation Modi, die Lebensdauer der Spitzen zu verlängern.

- Spitzenleistung: 150 W pro Werkzeug - 23,5 V
- Wählbare Temperatur: 90 bis 450 °C / 190 bis 840 °F
- Unterdruck: 75% / 570 mmHg / 22.4 inHg
- Durchflussmenge: 9 SLPM
- Temperaturgenauigkeit: ±3% (mit Referenzkartusche)

- ESD-sicher: Erfüllt ANSI/ESD S20.20-2021
- Äquipotentialausgleich: Optionaler Anschluss an EPA
- Widerstand zwischen Spitze und Erde: <2 Ohm
- Spannung zwischen Spitze und Erde: <2 mV RMS
- USB-B
- Software-PC
- USB-A
- Firmware-Update / Lötgrafik / Profilverwaltung
- FAE / Roboter-Anschluss
- Anschluss FAE-Absaugung oder RS-232-Fernsteuerung

- ABMESSUNGEN UND GEWICHT
- Steuereinheit
- 232 x 148 x 120 mm / 9,25 kg.
- 9,13 x 5,83 x 4,72 Zoll / 20,40 lb.
- Gehäuse
- 525 x 318 x 347 mm / 10,39 kg.
- 20,67 x 12,52 x 13,66 Zoll / 22,91 lb.

- 1 DDE 2-Werkzeug-Steuergerät
- 1 MSE Elektrisches Entlötmodul für DDE & DME
- 1 T245 Allzweck-Griff
- (Kartusche nicht enthalten)
- 1 DR560 Entlötkolben
- (C560003 bereits eingesetzt)
- 1 ADS Ständer für T210 & T245 Griffe
- 1 DRS-Ständer für DR560-Entlötkolben
- 1 SCH Kartuschenhalter

Artikel-Nr.	**WL71859**
Modelllinie	Premium Line
Hersteller	JBC
Hersteller-Artikel-Nr.	DDSE-2QD
Länge	232 mm
Breite	148 mm
Höhe	120 mm
Länge mit Verpackung	525 mm
Breite mit Verpackung	347 mm
Höhe mit Verpackung	318 mm
Verkaufseinheit	1 Stück

Inhaltseinheit	1 Stück
Leistung	370 W
Spannung	230 V
Temperaturbereich °C	90 – 450 °C
Stationstyp	Reparaturstation
ESD gerecht	ja