

## Drehmoment-Schraubendreher mit Schlüsselgriff TorqueFix® Key fest voreingestellte Drehmomentbegrenzung 2,5Nm (38620)



Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.

Anwendung: Öffnungsmoment ca. +30% über Anzugsmoment.

Extra: Lieferung in praktischer Kunststoffbox.

Extra: Inkl. Werksprüfprotokoll.

DIN EN ISO 6789.

- Blisterverpackung: Nein
- ESD Artikel: Nein
- Außensechskant 1 (mm): 4 mm
- Drehmomentwert fix (Nm): 2.5 Nm
- Toleranz: 6 %
- Länge Drehmomentquergriff: 68 mm
- Breite Griff (Quergriff): 50 mm
- mit Batterie: Nein

Artikel-Nr.	WL71962
Alternative Artikelbezeichnung	283601250
Hersteller	WIHA
Hersteller-Artikel-Nr.	38620

Products for the electronic industry



**GPSR Herstellerdaten**

Wiha Werkzeuge GmbH  
 Obertalstraße 3-7  
 DE-78136 Schonach  
 www.wiha.com

Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Normen	DIN EN ISO 6789.
Produktserie	28360
Außensechskant	4 mm
Drehmoment Nm	2,5 Nm
VDE	nein
Schraubenart	gemischt
ESD gerecht	nein
Verpackungsmaß	einzel
Schraubendreherart	Drehmoment-Schraubendreher

**Weitere Ausführungen**

Artikel-Nr.	Außensechskant	Drehmoment Nm
WL71955	4 mm	0,5 Nm
WL71956	4 mm	0,6 Nm
WL71958	4 mm	1,1 Nm
WL71960	4 mm	1,4 Nm
WL71961	4 mm	2 Nm
<b>WL71962</b>	<b>4 mm</b>	<b>2,5 Nm</b>
WL71963	4 mm	3 Nm
WL71957	4 mm	0,9 Nm
WL71965	4 mm	4 Nm
WL71964	4 mm	3,8 Nm