Wechselklinge Schlitz für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff 3,5mm (26278)



Steigert Ihre Effizienz: Sehr schlanke Klingengeometrie besonders gut geeignet für schwer zugängliche Anwendungen.
Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.
Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
Klinge: Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.
Klinge: Farbcodierung grau.
Klingenspitze DIN ISO 2380-1.

- Schneidenstärke 1: 0.6 mm
- Blisterverpackung: Nein
- ESD Artikel: Nein
- Schlitz 1: 3.5 mm
- Drehmomentwert max (Nm): 1.1 Nm
- Durchmesser Sechskantklinge (mm): 4 mm
- Gesamtlänge (mm): 175 mm
- Länge Klinge sichtbar: 42 mm
- mit Batterie: Nein

Artikel-Nr.	**WL71992**
Alternative Artikelbezeichnung	2859035
Hersteller	WIHA
Hersteller-Artikel-Nr.	26278
GPSR Herstellerdaten	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Länge	194 mm
Breite	35 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück

Normen	Klingenspitze DIN ISO 2380-1.
Produktserie	28590
VDE	nein
Schraubenart	schlitz
ESD gerecht	nein
Verpackungsmaß	einzeln
Drehmoment (max.)	1,1 Nm
Klingenbreite	3,5 mm
Schneidenstärke	0,6 mm

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Klingenbreite	Drehmoment (max.)
WL71989	2 mm	0,4 Nm
WL71990	2,5 mm	0,4 Nm
WL71991	3 mm	0,6 Nm
WL71992	**3,5 mm**	**1,1 Nm**
WL71993	4 mm	2,5 Nm