Wechselklinge Sechskant für Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff 6,0mm (28749)



Steigert Ihre Effizienz: Sehr schlanke Klingengeometrie besonders gut geeignet für schwer zugängliche Anwendungen.
Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.
Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
Klinge: Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.
Klinge: Farbcodierung rot.

- Blisterverpackung: Nein
- ESD Artikel: Nein
- Innensechskant 1 (mm): 6 mm
- Drehmomentwert max (Nm): 20 Nm
- Drehmomentwert max (lbs): 177 lbs
- Durchmesser Sechskantklinge (mm): 6 mm
- Gesamtlänge (mm): 130 mm
- Länge Klinge sichtbar: 53 mm
- mit Batterie: Nein

Artikel-Nr.	**WL72028**
Alternative Artikelbezeichnung	28993060
Hersteller	WIHA
Hersteller-Artikel-Nr.	28749
GPSR Herstellerdaten	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Länge	158 mm
Breite	56 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück

Produktserie	28993
VDE	nein
Schraubenart	Sechskant
ESD gerecht	nein
Verpackungsmaß	einzeln
Innensechskant	6 mm
Drehmoment (max.)	20 Nm

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Drehmoment (max.)	Innensechskant
WL72026	15 Nm	4 mm
WL72027	20 Nm	5 mm
WL72028	**20 Nm**	**6 mm**