

Drehmoment-Schraubendreher easyTorque fest voreingestellte Drehmomentbegrenzung 0,6Nm (36230)



Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen.
Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque 4 mm-Wechselklinge.

Genauigkeit: $\pm 10\%$

Griff: Handgerechter Mehrkomponenten-Griff ermöglicht optimale Kraftübertragung.

Griff: Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts.

Griff: Unempfindliche Mechanik gegenüber industriellen Schmierstoffen.

Griff: Kompatibel mit allen Klingen der Serie 2859.

Einen kontrollierten Schraubenanzug ohne Materialbeschädigung und Nacharbeit? Kein Problem mit dem Drehmoment-Schraubendreher easyTorque, der eine prozesssichere Anwendung ermöglicht. Dank eines Klicksignals beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts bleibt das Werkstück unbeschädigt und schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen. Der handgerechte Mehrkomponenten-Griff ermöglicht eine optimale Kraftübertragung und schont dabei Ihre Gesundheit. Weiterhin ist der Drehmoment-Schraubendreher kompatibel mit allen Klingen der Serie 2859. Mit einer unempfindlichen Mechanik gegenüber industriellen Schmierstoffen ist der Drehmoment-Schraubendreher Ihr perfekter Begleiter für komfortables Arbeiten. Hergestellt in Anlehnung an die Norm EN ISO 6789 erfüllt das Drehmomentwerkzeug eine Auslösegenauigkeit von $\pm 10\%$.

Bithalter oder Klingen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

In Anlehnung an DIN EN ISO 6789.

- Blisterverpackung: Nein
- ESD Artikel: Nein
- Außensechskant 1 (mm): 4 mm
- Drehmomentwert fix (Nm): 0.6 Nm
- Toleranz: 10 %

- Griffdurchmesser: 34 mm
- Länge Griff: 130 mm
- mit Batterie: Nein

Artikel-Nr.	WL72044
Alternative Artikelbezeichnung	29201060
Hersteller	WIHA
Hersteller-Artikel-Nr.	36230
GPSR Herstellerdaten	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Produktserie	2920
Drehmoment Nm	0,6 Nm
Toleranz	10 %
VDE	nein
Schraubenart	gemischt
ESD gerecht	nein
Verpackungsmaß	einzel
Schraubendreherart	Drehmoment-Schraubendreher

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Drehmoment Nm	Toleranz
WL72043	0,5 Nm	10 %
WL72044	0,6 Nm	10 %
WL72046	1,1 Nm	10 %
WL72047	1,2 Nm	10 %
WL72048	1,4 Nm	10 %
WL72049	2 Nm	10 %
WL72050	2,5 Nm	10 %
WL72051	3 Nm	10 %
WL72055	5 Nm	10 %

WL72045	0,9 Nm	10 %
WL72053	4 Nm	10 %
WL72054	4,5 Nm	10 %

