

Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mit kurzem Schenkel, mattverchromt 6,0mm (35488)



Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Schrauben und für Engstellen.

Extra: Erhöhung des Handarbeitsraumes von über 30% und somit Reduzierung des Verletzungsrisikos der Fingerknöchel und -kuppen durch 95° Biegung des Stiftschlüssels.

Bessere Zugänglichkeit durch Reduzierung der Stiftschlüsselkopfhöhe um bis zu 15%.

Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Für Anwendungen in der Mechanik

In Anlehnung an ISO 2936L.

- Blisterverpackung: Nein
- ESD Artikel: Nein
- Innensechskant 1 (mm): 6 mm
- Länge Stiftschlüsselklinge (kurz): 18 mm
- Gesamtlänge (mm): 184 mm
- mit Batterie: Nein

Artikel-Nr.	WL72400
Alternative Artikelbezeichnung	369T060
Hersteller	WIHA
Hersteller-Artikel-Nr.	35488
GPSR Herstellerdaten	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Normen	In Anlehnung an ISO 2936L.
Produktserie	369T
VDE	nein

Products for the electronic industry



ESD gerecht	nein
Verpackungsmaß	einzel
Innensechskant	6 mm
Werkzeu glänge	184 mm

Weitere Ausföhrungen

Artikel-Nr.	Werkzeu glänge	Innensechskant
WL72394	91 mm	1,5 mm
WL72395	101 mm	2 mm
WL72396	113 mm	2,5 mm
WL72397	128 mm	3 mm
WL72398	142 mm	4 mm
WL72399	163 mm	5 mm
WL72400	184 mm	6 mm
WL72401	206 mm	8 mm
WL72402	231 mm	10 mm