

Drehmoment-Schraubendreher Set TorqueVario®-S ESD 0,4-1,0 Nm gemischt 14-tlg. variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung inkl. Box (43898)



Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen bei vorgegebenem Drehmoment.

Extra: Lieferung in praktischer Kunststoffbox, inkl. Werksprüfprotokoll.

Normen: IEC 61340-5-1.

Bei Arbeiten an elektronischen Bauteilen besteht die Gefahr, diese zu zerstören. Mit dem Drehmomentschraubendreher Set TorqueVario®-S ESD gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Der ESD Drehmomentschraubendreher ist gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantiert somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten. Der dissipative Werkzeuggriff hat einen Oberflächenwiderstand von $10^6 - 10^9 \text{ Ohm}$ und leitet elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab. Zudem ermöglicht der Drehmomentschraubendreher einen kontrollierten Schraubenanzug. Mithilfe der integrierten numerischen Skala und des beiliegenden Einstellwerkzeugs kann der Drehmomentbereich variabel eingestellt und somit ein großes Anwendungsgebiet abgedeckt werden. Ein deutlich hör- und fühlbares Signal beim Auslösen des Drehmoments gewährleistet prozesssicheres Arbeiten und schützt vor

Materialbeschädigungen und Nacharbeit. Mit einer Auslösegenauigkeit von +/- 6% erfüllt das Drehmomentwerkzeug die Anforderungen der DIN EN ISO 6789. Im Set enthalten ist ein Bithalter für die Aufnahme von 1/4" Bits. Der ESD Drehmomentschraubendreher ist zudem kompatibel mit den Wiha Torque 4 mm-Wechselklingen (Serie 2859). Alle Werkzeuge im Set sind sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Box verstaut.

Für Anwendungen in der Elektronik
DIN EN ISO 6789.

Inhalt:

- 1x Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S ESD variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung 0.4 - 1 (26629)
- 1x Bithalter Klemmung über Kugel für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff 1/4" (27526)
- 1x Einstellwerkzeug für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff 90mm (26864)
- 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 4,0 mm
- 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 4,5mm (01623)
- 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH0 (05298)
- 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657)
- 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ0 (05300)
- 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688)
- 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T4 (25097)
- 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T5 (01711)
- 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T6 (01712)
- 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T8 (01714)
- 1x Box
- Blisterverpackung: Nein
- ESD Artikel: Ja
- mit Batterie: Nein

Artikel-Nr.	WL72630
Alternative Artikelbezeichnung	2882S13
Hersteller	WIHA
Hersteller-Artikel-Nr.	43898
GPSR Herstellerdaten	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Länge	235 mm
Breite	126 mm
Verkaufseinheit	1 Stück

Products for the electronic industry



Inhaltseinheit	1 Stück
Normen	DIN EN ISO 6789., IEC 61340-5-1.
Produktserie	2882
VDE	nein
Schraubenart	gemischt
ESD gerecht	ja
Verpackungsmaß	Satz
Schraubendreherart	Drehmoment-Schraubendreher

