

Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TorqueVario®-S T 5-14 Nm variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung 5 - 14 (29233)



Erfüllt Ihre Ansprüche: Variabel einstellbares Drehmoment deckt großen Anwendungsbereich ab.

Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.

Erleichtert die Handhabung: Müheloses und komfortables Übertragen hoher Drehmomente dank Quergriff mit ComfortGrip.

Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen.

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque 6 mm-Wechselklinge.

Extra: Lieferung in praktischer Kunststoffbox, inkl. Werkprüfprotokoll.

Genauigkeit: $\pm 6\%$, rückführbar auf nationale Normale.

Griff: Komfortabler Quergriff mit Weichzonen für optimale Drehmomentübertragung.

Griff: Numerische Drehmomentwert-Anzeige in Fensterskala.

Griff: Drehmoment stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug Torque-Setter (im

Lieferumfang enthalten).

Griff: Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts.

Griff: Kompatibel mit allen Klingen der Serie 2899.

Das Zudrehen von Schrauben mit einem definierten Drehmomentwert über 5 Nm erfordert mit einem normalen Drehmomentschraubendreher einen hohen Kraftaufwand. Deutlich einfacher geht es mit dem Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TorqueVario®-S Tplus. Mithilfe der integrierten numerischen Skala und des beiliegenden Einstellwerkzeugs kann der Drehmomentbereich variabel eingestellt und somit ein großes

Anwendungsgebiet abgedeckt werden. Ein deutlich hör- und fühlbares Signal beim Auslösen des Drehmoments gewährleistet prozesssicheres Arbeiten und schützt vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit. Die integrierte Rutschkupplung verhindert, dass der gewünschte Drehmomentwert überschritten wird. Mit einer Auslösegenauigkeit von +/- 6% erfüllt das Drehmomentwerkzeug die Anforderungen der DIN EN ISO 6789. Der komfortable Quergriff mit Weichzonen bietet eine optimale Drehmomentübertragung.

Neben dem Drehmoment-Quergriff sind zudem 1/4" und 3/8" Innenvierkant-Adapterklingen, ein Bithalter-Adapter sowie sechs Einzelbits im Set enthalten. Zudem ist der TorqueVario®-S Tplus mit den Wiha Wechselklingen für Drehmomentschraubendreher mit Quergriff (Serie 2899) kompatibel. Alle Werkzeuge im Set sind sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Box verstaut.

Für Anwendungen in der Mechanik

DIN EN ISO 6789.

- Blisterverpackung: Nein
- ESD Artikel: Nein
- Außensechskant 1 (mm): 6 mm
- Drehmomentbereich min (Nm): 5 Nm
- Drehmomentbereich max (Nm): 14 Nm
- Drehmomentbereich min - max (Nm): 5 - 14
- Toleranz: 6 %
- Länge Drehmomentquergriff: 56 mm
- Breite Griff (Quergriff): 120 mm
- mit Batterie: Nein

Artikel-Nr.	WL72637
Alternative Artikelbezeichnung	289311500
Hersteller	WIHA
Hersteller-Artikel-Nr.	29233
GPSR Herstellerdaten	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Verkaufseinheit	1 Stück

Inhaltseinheit	1 Stück
Inkl. Batterie	ja
Normen	DIN EN ISO 6789.
Produktserie	2893
VDE	nein
Schraubenart	gemischt
ESD gerecht	nein
Verpackungsmaß	einzel
Schraubendreherart	Drehmoment-Schraubendreher