

Steckdosentester 230 V AC, CAT II inkl. 2x AAA-Batterien (45220)



Erleichtert die Handhabung: Schuko-Stecker mit flexiblem Kabel erleichtert den Zugang. Vereinfacht Ihre Arbeit: Einfache Fehlerbestimmung mittels LED-Anzeige.

Maße: $9,0 \times 7,5 \text{ cm}$

Anwendung: Für die Überprüfung und Fehlererkennung von Schuko-Steckdosen, Kabeltrommeln und Verlängerungskabel.

Messkategorie: CAT II bis 300 V.

Wurde die Steckdose korrekt angeschlossen? Der Steckdosentester von Wiha ermöglicht eine einfache Prüfung von Schuko-Steckdosen auf korrekte Verdrahtung. Fehler werden durch eine LED-Anzeige eindeutig signalisiert und der Fehlerursache zugeordnet. Dank eines flexiblen Kabels am Schuko-Stecker ist der Steckdosentester von Wiha auch in beengten Arbeitssituationen einsetzbar und ermöglicht zu jeder Zeit ein einfaches Ablesen der Messergebnisse. Gemäß der Messkatergorie CAT II bis 300 V bietet der Steckdosentester von Wiha maximale Sicherheit bei Arbeiten an Stromkreisen.







Products for the electronic industry







EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1). IP 40. CE-zertifiziert.

• Gesamtlänge (mm): 93 mm

Breite (mm): 75 mmHöhe (mm): 31 mmNennspannung: 230

Frequenz (MHz): 50 MHz
Verschmutzungsgrad: 2
Messkategorie: CAT II 300V
Überspannungsschutz: 300V
Max. tolerierte Spannung: 5V

• Schutzart: IP 40

Betriebstemperatur: -10°C - 50°CLagertemperatur: -10°C - 50°C

• mit Batterie: Ja

Alternative Artikelbezeichnung	SB25561
Artikel-Nr.	WL72811
Hersteller	WIHA
Hersteller-Artikel-Nr.	45220
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Produktserie	25560
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Verpackungsmaß	einzeln









05.05.2024