

Steckdosentester 230 V AC, CAT II inkl. 2x AAA-Batterien (45220)



Erleichtert die Handhabung: Schuko-Stecker mit flexiblem Kabel erleichtert den Zugang.
Vereinfacht Ihre Arbeit: Einfache Fehlerbestimmung mittels LED-Anzeige.

Maße: 9,0 x 7,5 cm

Anwendung: Für die Überprüfung und Fehlererkennung von Schuko-Steckdosen, Kabeltrommeln und Verlängerungskabel.

Messkategorie: CAT II bis 300 V.

Wurde die Steckdose korrekt angeschlossen? Der Steckdosentester von Wiha ermöglicht eine einfache Prüfung von Schuko-Steckdosen auf korrekte Verdrahtung. Fehler werden durch eine LED-Anzeige eindeutig signalisiert und der Fehlerursache zugeordnet. Dank eines flexiblen Kabels am Schuko-Stecker ist der Steckdosentester von Wiha auch in beengten Arbeitssituationen einsetzbar und ermöglicht zu jeder Zeit ein einfaches Ablesen der Messergebnisse. Gemäß der Messkategorie CAT II bis 300 V bietet der Steckdosentester von Wiha maximale Sicherheit bei Arbeiten an Stromkreisen.

EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1). IP 40. CE-zertifiziert.

- Gesamtlänge (mm): 93 mm
- Breite (mm): 75 mm
- Höhe (mm): 31 mm
- Nennspannung: 230
- Frequenz (MHz): 50 MHz
- Verschmutzungsgrad: 2
- Messkategorie: CAT II 300V
- Überspannungsschutz: 300V
- Max. tolerierte Spannung: 5V
- Schutzart: IP 40
- Betriebstemperatur: -10°C - 50°C
- Lagertemperatur: -10°C - 50°C
- mit Batterie: Ja

Artikel-Nr.	WL72811
Alternative Artikelbezeichnung	SB25561
Hersteller	WIHA
Hersteller-Artikel-Nr.	45220
GPSR Herstellerdaten	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Produktserie	25560
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Verpackungsmaß	einzeln