

## Aufbauleuchte MACH LED PLUS.seventy MQAL 36 S



MACH LED PLUS.seventy sorgt dank seiner Größe für eine optimale und großflächige Ausleuchtung. Die Leuchte kann man als Rohrleuchtensatz oder als Erstausrüstung verwenden. Die optimale Leuchte für das Umrüsten.

- Bestückung: LED
- Betriebsgerät: Ohne
- Anschlusswerte: 18-30 V; DC
- Leistungsaufnahme: ca. 18 W
- Leuchtenlichtstrom: 1650 lm
- Leuchtenlichtausbeute: 91 lm/W
- Lichtverteilung: Direkt Symmetrisch
- Lichtfarbe: Neutralweiß, ca. 5000 K
- Farbwiedergabe (Ra):  $\geq 80$
- Schutzart: IP 67
- Schutzklasse: III
- Technik: Schaltbar
- Bedienung: Extern
- Leuchtengehäuse
- Material: Aluminium
- Oberfläche: Eloxiert
- Farbe: Aluminiumfarben (farblos eloxiert)
- Lampenabdeckung: Borosilicat, Klar (farblos)
- Leuchtengestänge
- Gewicht (netto): ca. 1.7 kg
- Netzanschlussleitung: Verbindungsstecker Serie\_763
- Bauform: Anbauversion
- Befestigung: L-Winkel (Zubehör), Schelle (Zubehör)
- Besonderheiten: Power-Bestückung
- Prüfzeichen: C - ETL - US (F. CAN U. USA)

Artikel-Nr. **WL73834**

Hersteller **WALDMANN**

Products for the electronic industry



Hersteller-Artikel-Nr.	113055000-00580594
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Farbe	silber
Material	aluminum
Leuchten- oder Lupentyp	LED Leuchte
Leuchtlichtstrom	1650 lm
Schutzart	IP 67
Anschlusswerte	18-30 V; DC
Dimmbar	nein
Farbtemperatur	5000 °K
Leistung	18 W
Bestückung	LED
ESD gerecht	nein