

Smart Ultra Löt- und Entlötpinzetten WXUTS Set, RTWUS 015 B / WSR 210



- Smart Ultra Löt- und Entlötpinzetten Set inklusive WXUTS Entlötpinzette
- 150 W, 24 V
- Einzigartige 2-in-1-Entlötpinzette, 150 W, 12 V: Unterstützt Entlötanwendungen mit hohem Energiebedarf
- Schneller Entlötpinzetten Wechsel: Das Active Tip Cartridge System ermöglicht den einfachen Austausch der Lötspitze auch mit einer heißen Entlötpinzette, ohne dass ein zusätzliches Werkzeug oder eine weitere Einstellung erforderlich ist.
- Maximaler Schutz: Gemäß Militärstandard, Mil-Spec-konform und vollständig konform mit den IPC-Industrienormen (IPC - TM-650 2.5.33 Measurement of Electrical Overstress from Soldering Hand Tools)
- Visuelle Prozesskontrolle durch RGB-Signalfunktion: Einfache Identifizierung der Werkzeuge. Farbanpassung möglich. (Wählen Sie zwischen 12 Farben)
- Integrierter Parameterspeicher: Standby-Temperatur und automatische Abschaltzeit

können einfach im LötKolben gespeichert werden.; Parameter müssen nur einmal gespeichert werden; die Entlötpinzette kann sie mit jeder WXsmart-Station verwenden.

- Ergonomie: Verbesserter Komfort und sichere Handhabung durch neue ergonomische Softgriffe.
- Anschließbar an: WXsmart Steuergerät; WSR 210 Sicherheitsablage; RTWUS Entlötkolben Sortiment
- Höchste Präzision beim Lötprozess durch kurzen Abstand zwischen Spitze und Griff und optimiertes Spitzendesign.; Präzise Positionierung durch einzigartige parallele Gleitblockführung.; Kein Ausrichten nach Spitzenwechsel durch paarweises Design (vorjustierte Spitzen > Zeitersparnis > erhöht die Produktivität); Verstellfunktionen mit Inbusschlüssel: 1,5 mm möglich, falls erforderlich ($\pm 80^\circ$ Drehwinkelverstellung + vertikale Längenverstellung von $\pm 1,2$ mm); Intelligente Entlötpinzettenspitzen (ermöglicht automatischen Spitzen-Offset)
- Hohe Leistung / hohe Produktivität: Extrem kurze Aufheizzeit: 10 Sek.; Ausgezeichnete Reaktionszeit

Artikel-Nr.	WL74122
Modell	WXUTS SET
Hersteller	WELLER
Hersteller-Artikel-Nr.	T0051321399
GPSR Herstellerdaten	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Länge mit Verpackung	318 mm
Breite mit Verpackung	170 mm
Höhe mit Verpackung	155 mm
Lieferumfang	1x WXUTS 1x RTWUS 015 B 1x WSR 210
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Leistung	150 W
Spannung	24 V
Anheizzeit	10 s
Temperaturbereich °C	100 – 450 °C
Temperaturbereich °F	200 – 850 °F
Lötspitzenform	Doppelspitze