

Smart Ultra Löt- und Entlötpinzetten Handstück WXUTS, 150 W



- Smart Ultra Löt- und Entlötpinzetten Handstück
- 150 W, 24 V
- Integrierter Parameterspeicher: Standby-Temperatur und automatische Abschaltzeit können einfach im LötKolben gespeichert werden.; Parameter müssen nur einmal gespeichert werden; die Entlötpinzette kann sie mit jeder WXsmart-Station verwenden.
- Maximaler Schutz: Gemäß Militärstandard, Mil-Spec-konform und vollständig konform mit den IPC-Industrienormen (IPC - TM-650 2.5.33 Measurement of Electrical Overstress from Soldering Hand Tools)
- Höchste Präzision beim Lötprozess durch kurzen Abstand zwischen Spitze und Griff und optimiertes Spitzendesign.; Präzise Positionierung durch einzigartige parallele Gleitblockführung.; Kein Ausrichten nach Spitzenwechsel durch paarweises Design (vorjustierte Spitzen > Zeitersparnis > erhöht die Produktivität); Verstellfunktionen mit Inbusschlüssel: 1,5 mm möglich, falls erforderlich ($\pm 80^\circ$ Drehwinkelverstellung + vertikale

Längenverstellung von $\pm 1,2\text{mm}$); Intelligente Entlötpinzettenspitzen (ermöglicht automatischen Spitzen-Offset)

- Anschließbar an: WXsmart Steuergerät; WSR 210 Sicherheitsablage; RTWUS Entlötkolben Sortiment
- Einzigartige 2-in-1-Entlötpinzette, 150 W, 24 V: Unterstützt Entlötanwendungen mit hohem Energiebedarf
- Hohe Leistung / hohe Produktivität: Extrem kurze Aufheizzeit: 10 Sek.; Ausgezeichnete Reaktionszeit
- Schneller Entlötpinzetten Wechsel: Das Active Tip Cartridge System ermöglicht den einfachen Austausch der Lötspitze auch mit einer heißen Entlötpinzette, ohne dass ein zusätzliches Werkzeug oder eine weitere Einstellung erforderlich ist.
- Ergonomie: Verbesserter Komfort und sichere Handhabung durch neue ergonomische Softgriffe.
- Visuelle Prozesskontrolle durch RGB-Signalfunktion: Einfache Identifizierung der Werkzeuge. Farbanpassung möglich. (Wählen Sie zwischen 12 Farben)

Artikel-Nr.	WL74125
Modell	WXUTS
Hersteller	WELLER
Hersteller-Artikel-Nr.	T0051321099
GPSR Herstellerdaten	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Länge mit Verpackung	270 mm
Breite mit Verpackung	60 mm
Höhe mit Verpackung	40 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Leistung	150 W
Spannung	24 V
Anheizzeit	10 s
Temperaturbereich °C	100 – 450 °C
Temperaturbereich °F	200 – 850 °F
passendes Handstück	WXsmart
ESD gerecht	ja