

236 Lange Handwerker Hose, Unisex, Fluoreszierendes orange/schwarz, 44



Modern geschnittene Arbeitshose mit CORDURA®-Streckeinsätzen und Coolmax®. Coolmax® ist eine Hightech-Faser mit feuchtigkeitsableitendem Effekt für ein angenehmes Tragegefühl. Vier-Wege-Stretch-Stoffeinsätze in sorgfältig ausgewählten Bereichen für optimalen Komfort und Bewegungsfreiheit. Diese befinden sich im Schritt, an den Oberschenkeln, am Gesäß sowie an der Vorder- und Rückseite der Knie. Die Hose hat vorgeformte Knie und Knietaschen aus Cordura® Stretch. Der Knieschutz kann auf zwei verschiedenen Ebenen positioniert werden. Zwei Vordertaschen. Zwei verstärkte Gesäßtaschen im Faltenbalg-Stil. Lose hängende, mit CORDURA® verstärkte Nageltaschen. Die Hängetaschen haben drei Zubehörfächer und Werkzeugschlaufen. Tasche für ID-Karte. Verstellbarer Hammerhalter. Vorderseitige Zollstocktasche, die unten lose ist, um den Komfort zu erhöhen. Die Zollstocktasche hat zwei Messerhalter, eine Messerschlaufe und eine Stifttasche. Eine Beintasche mit Reißverschluss. Eine Beintasche mit einer Klappe und einem Handyfach. D-Ring. EN ISO 20471 Klasse 2.

- OEKO-Tex: SE 20-248
- Stretch
- Knietaschen
- Einstecktaschen
- Beintaschen
- Hohe Sichtbarkeit

Artikel-Nr.	WL78403
Modell	1000838
Alternative Artikelbezeichnung	236016025C044
Hersteller	TOP SWEDE
Hersteller-Artikel-Nr.	1000838990044
GPSR Herstellerdaten	Båstadgruppen AB Fraktgatan 1 SE-262 21 73 Ängelholm www.bastadgruppen.com
Länge mit Verpackung	380 mm
Breite mit Verpackung	300 mm
Höhe mit Verpackung	40 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Farbe	mehrfarbig
Normen	EN ISO 20471 - Klasse 2
Geschlecht	unisex
Hosenlänge	lang
Größe	44
Materialzusammensetzung	70% Polyester, 30% Baumwolle
ESD gerecht	nein

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Größe
WL78403	44
WL78404	46
WL78405	48
WL78406	50

WL78407	52
WL78408	54
WL78411	60
WL78409	56
WL78410	58
WL78412	62
WL78414	23
WL78415	24
WL78416	25
WL78417	26
WL78418	27
WL78419	28
WL78420	29
WL78421	30
WL78422	94
WL78423	98
WL78424	102
WL78425	106
WL78426	110
WL78427	114
WL78413	22