

Abisolierzange mit Öffnungsfeder, universal, isoliert, mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; Befestigungsöse, verchromt, 160 mm (SB-Karte/Blister)



Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 10 mm² Leiterquerschnitt. Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter. Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung. SB-Karte/Blister.

Artikel-Nr.	WL80608
Modell	11 06 160 T BK
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	11 06 160 T BK
Länge	165 mm
Breite	94 mm
Höhe	26 mm
Länge mit Verpackung	245 mm
Breite mit Verpackung	85 mm
Höhe mit Verpackung	25 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	im Blister

Normen	IEC 60900
VDE	ja
ESD gerecht	nein
Befestigung für Absturzsicherung	ja
isoliert	ja
Werkzeu glänge	160 mm
Griff Ausprägung	Mehrkomponenten-Hüllen
Zangenart	Abisolierzange