

Cobra® VDE Hightech-Wasserpumpenzange, isoliert, isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft, verchromt, 250 mm (SB-Karte/Blister)



Einstellung durch Anchieben direkt ans Werkstück: schnelle, sichere und bequeme Handhabung. Feinverstellung: ermöglicht optimale Anpassung an verschiedenste Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung. Guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich. Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. SB-Karte/Blister.

Artikel-Nr.	WL80886
Modell	87 26 250 SB
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	87 26 250 SB
GPSR Herstellerdaten	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Länge	315 mm
Breite	84 mm
Höhe	20 mm
Länge mit Verpackung	369 mm

Breite mit Verpackung	165 mm
Höhe mit Verpackung	93 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	im Blister
Normen	IEC 60900
VDE	ja
Gelenkausführung	Durchgestecktes Gelenk
ESD gerecht	nein
Isoliert	ja
Werkzeuglänge	250 mm
Griff (Ausprägung)	Mehrkomponenten-Hüllen
Kapazität	Rohre: 50 mm / 2 in
Zangenart	Wasserpumpenzange