

NexStrip Elektriker-Multiwerkzeug mit rutschhemmenden Kunststoff-Hüllen, 190 mm



Perfekt crimpen: gleichmäßig flächige Vierkantpressung, flexibel und schnell für Aderendhülsen, die Zwangssperre garantiert den erforderlichen Anpressdruck. Präzise abisolieren: automatische Größenanpassung mit Längenanschlag für exaktes, wiederholgenaues Arbeiten, mit Feinjustierung. Sicher schneiden durch rutschhemmende Griffe; besonders komfortable Handhabung durch ergonomischen Zweikomponenten-Griff. Schnelle, präzise Vierkantpressung einzelner Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4, selbsteinstellend zwischen 0,25 - 4 mm² – erlaubt schnellen Wechsel zwischen diversen Größen. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre. Abisolieren mit Feinjustierung – zur optimalen Anpassung an spezielle Materialien oder Temperaturbedingungen für flexible und massive Leiter zwischen 0,03 - 10 mm² (AWG 32 - 8). Sauberer Schnitt von Leitern bis 10 mm² (AWG 8). Langlebig und robust: hochwertiges Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Für Elektro-Profis: zum Verdrahten von elektronischen Geräten, etwa SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung), im Wohnmobil oder in Hausinstallationen. Abisolierzange mit Crimpfunktion bis 4 mm² und integrierter Kabelschere bis 10 mm².

| | |
|------------------------|--------------|
| Artikel-Nr. | WL81014 |
| Modell | 12 72 190 SB |
| Hersteller | KNIPEX |
| Hersteller-Artikel-Nr. | 12 72 190 SB |

Products for the electronic industry



GPSR Herstellerdaten

KNIPEX-Werk
Oberkamper Strasse 13
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.knipex.de

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Länge | 195 mm |
| Breite | 72 mm |
| Höhe | 21 mm |
| Länge mit Verpackung | 273 mm |
| Breite mit Verpackung | 149 mm |
| Höhe mit Verpackung | 24 mm |
| Verkaufseinheit | 1 Stück |
| Inhaltseinheit | 1 Stück |
| Inkl. Batterie | nein |
| VDE | nein |
| ESD gerecht | nein |
| AWG | 32 - 8 |
| Crimpprofil | Vierkant-Crimp |
| Abisolierwert in mm ² | 0,03 – 10 mm ² |
| Werkzeuglänge | 190 mm |
| Griff (Ausprägung) | Kunststoffhüllen |
| Kapazität | 0,25 - 4 mm ² |
| Zangenart | Crimpzange |