

Multiaxialer Leiterplattenhalter PSS-A für PCBs von bis zu 130 x 130 mm



Der JBC PSS-A Leiterplattenhalter wurde für die präzise Fixierung und Ausrichtung von Leiterplatten bis zu 130 x 130 mm entwickelt. Durch seine vielseitigen Einstellmöglichkeiten erleichtert er wiederholbare Lötprozesse, Reparaturen und Montagetarbeiten an PCBs.

Der Halter ermöglicht eine horizontale Drehung um 180° mit vier einstellbaren Winkelpositionen von 25°, 35°, 45° und 55°. Zusätzlich ist die vertikale Achse schwenkbar, wodurch die Leiterplatte flexibel in verschiedenen Neigungen positioniert werden kann. Dies erleichtert den Zugang zu beiden Seiten der Platine bei SMD- und THT-Lötarbeiten.

Zur optimalen Abstimmung mit dem JBC PHSE-Vorwärmer verfügt der PSS-A über präzise ausgerichtete Schlitze, sodass derselbe Bereich der Leiterplatte gezielt erwärmt werden kann. Der Halter bietet zwei Höheneinstellungen von 75 mm und 96 mm, einen maximalen

Drehdurchmesser von 300 mm und eine PCB-Unterstützungsfläche von 235 x 245 x 80 mm.

Dank der stabilen Bauweise und flexiblen Justierbarkeit ist der JBC PSS-A Leiterplattenhalter ideal für präzise Lötarbeiten, Baugruppenmontage und elektronische Reparaturen, insbesondere bei wiederholten Prozessen mit gleichbleibender Positionierung der PCB.

- Niedrige Position: 267 x 259 x 75 mm
- Hohe Position: 267 x 259 x 96 mm
- Max. Durchmesser (Gedrehte Position): 300 mm
- Max. PCB Abmessungen: 13 x 13
- Dicke 6 mm
- PCB-Unterstützung: 235 x 245 x 80 mm
- Verpackung: 280 x 280 x 164 mm / 2,95 kg

Artikel-Nr.	WL82927
Modell	PSS-A
Hersteller	JBC
Hersteller-Artikel-Nr.	PSS-A
GPSR Herstellerdaten	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Länge mit Verpackung	280 mm
Breite mit Verpackung	280 mm
Höhe mit Verpackung	164 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Inkl. Batterie	nein
ESD gerecht	nein