

## TM25S 6-Achsen Cobot, 1900 mm, Tragkraft 25kg

---



### DIE NEUEN KI-GESTEUERTEN COBOTS AUS DEM HAUSE TECHMAN

Die KI-gesteuerten Cobots mit Nutzlasten von 25 kg und einer Wiederholgenauigkeit von  $\pm 0,05$  mm beeindrucken in vielerlei Hinsicht. Die S-Serie wurde für eine sichere Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine entwickelt, ist flexibel, einfach zu bedienen und individuell einzusetzen. Daher eignet sich die neue S-Serie ideal für die Automatisierung in unterschiedlichen Branchen wie bspw. dem Maschinenbau, der Automobilindustrie und der Halbleiterindustrie.

### WAS IST NEU BEI DER TECHMAN S-SERIE?

**PRÄZISER:** Mit einer Wiederholgenauigkeit von 0,05 mm kann der TM25S eine Traglast von bis zu 25kg schnell und präzise aufnehmen, transportieren und wieder absetzen.

**SCHNELLER:** Die Gelenkgeschwindigkeit der 6 Achsen wird von 225°/s auf 450°/s erhöht. Dies reduziert die Taktzeit um bis zu 25% im Vergleich zur Vorgängerversion und steigert so die Effizienz der Produktion.

**FLEXIBLER:** Der verbesserte Roboter Stick mit einem 3-Positionen-Freigabeschalter und einer RESET-Taste für eine einfachere und sicherere Bedienung des Cobots. Der Roboter Stick kann zudem mit dem TM-Bildschirm kombiniert

---

Products for the electronic industry



werden, das nicht nur die Vielseitigkeit von Trainings erhöht und die Steuerung vereinfacht, sondern auch die Fehlersuche deutlich erleichtert. Der E/A-Flansch kann auf RS422, RS485 oder Analogeingang konfiguriert werden.

#### NOCH SICHERER DANK NEUER SICHERHEITSFUNKTIONEN

Bei Techman und den TM Cobots steht die Sicherheit an erster Stelle. Alle Modelle der neuen S-Serie verfügen über bis zu 31 TÜV-zertifizierte Sicherheitsfunktionen. Diese Sicherheitsfunktionen entsprechen der neuesten Version der ISO 10218-1 und sind als PL d, Cat.3 nach ISO 13849-1 zertifiziert, was Sicherheit in allen möglichen Szenarien gewährleistet. Die Cobots der neuen S-Serie haben zudem die UL- und CSA-Zertifizierung für Nordamerika und die CE-Zertifizierung für Europa, was eine sichere und effiziente Benutzung in verschiedenen Regionen sicherstellt. Die flexiblen Sicherheitsfunktionen können eine zusätzliche Sicherheits-SPS ersetzen, was Kosten und Aufwand für die Konfiguration der Sicherheitssteuerung spart und die Sicherheitsbewertung erheblich erleichtert.

#### ROBOT VISION MIT KI-UPGRADE

In der konventionellen maschinellen Bildverarbeitung müssen Ingenieure manuell Algorithmen und Regelkonfigurationen einstellen, um visuelle Informationen zu erkennen und zu analysieren. Dieser Ansatz kann zeitaufwendig sein und ist möglicherweise nicht skalierbar, um große Datenmengen zu bewältigen. Im Gegensatz dazu setzt die KI-Technologie auf Mustererkennung und maschinelles Lernen, um automatisch Entscheidungsregeln zu erstellen und zu erlernen. Dies ermöglicht eine effizientere und präzisere Analyse visueller Daten, was letztlich zu gesteigerter Produktivität und Kosteneinsparungen führen kann.

#### AUTOMATISIERUNG WAR NOCH NIE SO EINFACH

Die kollaborierenden Roboter der neuen S-Serie sind für eine Vielzahl von Aufgaben konzipiert und eignen sich für den Einsatz in Betrieben jeder Größenordnung. Dank einfacher Installation sowie intuitiver Programmierung und Bedienung lassen sich nicht nur die Effizienz der Produktion steigern, sondern auch schnell Prozesse optimieren und skalieren. Wir unterstützen Sie auf Ihrem Weg zur Automatisierung und entwickeln mit Ihnen zusammen eine passende Lösung - vom Roboterarm bis hin zu einer kompletten Zelle.

- Rotation der Gelenke (J1, J2, J4, J5, J6): +/- 360°
- Rotation der Gelenke (J3): +/- 166°
- Geschwindigkeit (J1, J2): 100°/s
- Geschwindigkeit (J3): 130°/s
- Geschwindigkeit (J4): 195°/s
- Geschwindigkeit (J5): 195°/s
- Geschwindigkeit (J6): 225°/s
- Freiheitsgrade: 6 Rotationsachsen
- E/A Spannungsversorgung: 24 V / 2,0 A Steuerung und 24 V / 1,5 A Roboter

- IP-Klasse: IP54 (Roboterarm), IP54 (Steuergerät)
- Leistung: 500 Watt
- Reinraumklasse: ISO Class 3
- Temperaturbereich: 0 - 50° C
- Spannungsversorgung: 100-240 VAC, 50-60 Hz
- Kommunikation: RS232, Ethernet, Modbus TCP/RTU (Master und Slave), PROFINET (optional), EtherNet/IP (optional)
- AI Funktion: Klassifizierung, Objekterkennung, Segmentierung, Erkennung von Anomalien, AI OCR
- Anwendung: Positionierung, 1D/2D-Barcode-Lesen, OCR, Defekterkennung, Messung, Montagekontrolle
- Eingebaute Kamera: Farbkamera mit 5M Auflösung, Arbeitsabstand 100mm<sup>~∞</sup>

Roboterserie	S-Serie
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>WL83054</b>
Modell	TM25S
Hersteller	TECHMAN
Hersteller-Artikel-Nr.	TM25S
Verkaufseinheit (Einheit)	Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Eigengewicht	80,6 kg
Geschwindigkeit (max.)	4 m/s
Wiederholgenauigkeit	+/- 0,05 mm
AI Funktionen	Klassifizierung, Objekterkennung, Segmentierung, Anomalieerkennung, AI OCR
Anwendung(en) Robotik	Lesen von 1D/2D-Barcodes, Baugruppenprüfung, Fehlererkennung, Messungen, OCR, Positionierung
Programmierungsumgebung	TMflow™ (grafisches Ablaufdiagramm, skriptbasiert)
Kameraeigenschaften	Arbeitsabstand 100 mm - ∞, Auflösung 5 MP, Autofokus, Farbkamera
Versorgungsspannung	100 – 240 V
Reichweite	1900 mm
Temperaturbereich °C	0 – 50 °C
Kameraauflösung	5 MP
Leistungsaufnahme	600 W
Tragkraft	25 kg
Schnittstellen	E/A Schnittstelle • Digital in: 16

- Digital out: 16
- Analog in: 2
- Analog out: 2

E/A Schnittstelle am Roboterkopf

- Digital in: 3
- Digital out: 3
- DO\_0 (DO-0/AI) / DO\_1 (DO-1/RS485+) / DO\_2 (DO-2/RS485-)

Weitere Kommunikation

- 2x COM
- 1x HDMI
- 3x LAN
- 2x USB 2.0
- 4x USB 3.0

ESD gerecht

ja

