

## DT530-A abgewinkelter Entlötkolben

---



---

Der abgewinkelte Entlötkolben DT530 ist ideal zum Entfernen von Durchgangslöchern und überschüssigem Lötzinn bei SMD-Nacharbeiten.

Dank seines abgewinkelten Designs ist dies der beste Entlötkolben der Produktreihe für die Arbeit unter dem Vergrößerungsglas. Außerdem wird die Ermüdung bei längeren Lötarbeiten verringert, so dass Sie bequem und effizient arbeiten können.

Der schnell austauschbare LötKolben aus Glas vereinfacht die Wartung und sorgt dafür, dass das Werkzeug auch bei längerem Gebrauch in perfektem Zustand bleibt.

DT530 arbeitet mit DDE- oder DME-Steuergeräten und dem neuen MSE-Elektrolötmodul, das alle Vorteile des JBC Most Efficient Soldering System bietet.

- Verbesserte Schnellaufheizung und thermische Stabilität reduzieren Ausfallzeiten und sorgen für gleichbleibende Temperaturen, wodurch die Produktivität im Dauerbetrieb optimiert wird.
- Hervorragende Saugfähigkeit: Verbesserte Luftdichtigkeit gewährleistet zuverlässiges Entlöten.
- Ein neuer Spitzenverriegelungsmechanismus ermöglicht den sicheren Austausch von Spitzen und verhindert versehentliches Herunterfallen.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>WL84013</b>
Hersteller	JBC
Hersteller-Artikel-Nr.	DT530-A
GPSR Herstellerdaten	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Länge mit Verpackung	230 mm
Breite mit Verpackung	24 mm
Höhe mit Verpackung	48 mm
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entlötdüse (bereits montiert) (D530003)</li> <li>• 2x Glaslot-Sammelbehälter (DT20)</li> <li>• 5x Frontdichtung (DT30)</li> <li>• 5x Hintere Dichtung (DT35)</li> <li>• Schraubenschlüssel (DT50)</li> <li>• 10x Wollfilter (DT10)</li> <li>• 10x Metallfilter (DT11)</li> <li>• Hitzebeständiger Greifer (DT60)</li> <li>• Reinigungsbürste (0008297)</li> <li>• Metallbürste (CL6217)</li> <li>• Spitzenreinigungsset (0965970)</li> <li>• Reinigungsstäbe mit Spiralspitze (0965760)</li> <li>• Inbus-Schraubendreher 2,5 mm (0033474)</li> </ul>
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Leistung	160 W
Handstück Typ	Entlötkolben
passende Spitzen	D530
passende Steuereinheit	Netzbetrieb
ESD gerecht	ja