ESD Halbschuh FLASH 6100, S2, W12, schwarz/grau, Größe 41



Das SportLine-Obermaterial ist ein Gewebe, welches aus Textil-Fasern besteht und verschiedenste Vorteile kombiniert. Das Gewebe ist besonders luftdurchlässig , wirkt atmungsaktiv und bietet somit einen sehr angenehmen Tragekomfort. Auch ist es durch seine hydrophobierenden Eigenschaften wasserabweisend, schnell trocknend und strapazierfähig. ATLAS® bringt modernste Technologien und die anatomischen Bedürfnisse eines jeden Trägers zusammen. Das neue INNOFLEX SYSTEM® versteht sich als ganzheitliches Laufsohlenkonzept und unterstützt den Läufer in jeder Bewegungsphase. Vom ersten bis zum letzten Bodenkontakt wird der Sohlenkomplex permanent über die gleiche, natürliche Kraftverlaufslinie, der INNOFLEX LINE, gelenkt. Sie leitet die Kräfte von der Ferse bis zur Spitze optimal und unterstützt so die natürliche Kraftverlaufslinie. Für die entsprechende Energieaufnahme, also die Dämpfung, sind besondere Bereiche wie z.B. die CLOUDZONE in der Ferse verantwortlich. Die großformatigen Trittflächen, welche mit besonders energieaufnahmefähigem MPU®-Material ausgestattet sind, nehmen die Energie auf und geben diese wieder gezielt in den Bewegungsablauf zurück. So kann ein ermüdungsfreies Laufen über den gesamten

Arbeitstag hinweg garantiert werden.

Die anatomisch geformte Stahlkappe schützt den Fuß im Zehenbereich vor Stoßeinwirkung von min. 200 Joule und einer Druckbeanspruchung von min. 15 kN, gemäß EN ISO 20345:2012. Speziell bei knienden Tätigkeiten kann es im Bereich der Schuhspitze nach geraumer Zeit zu Verschleißerscheinungen kommen. Diese lassen sich mit Hilfe des abriebfesten MPU Spitzenschutzes deutlich verringern und die Standzeit des Schuhs wird somit erhöht. Gerade im Arbeitsalltag, bei hohen körperlichen Belastungen, werden temperaturregulierende Eigenschaften nicht nur verlangt, sondern erwartet. Das aktiv-X Funktionsfutter steht für höchste Qualität, innovativer Technologie und bietet dem Träger eine dauerhafte, aktive Feuchtigkeitsregulierung. Das aktiv-X Funktionsfutter wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt dafür, dass die Schuhe schnell wieder trocknen. Es färbt nicht ab, ist hautfreundlich und scheuerbeständig.

Gesünder Arbeiten mit der richtigen Dämpfung. Das neue MPU-REBOUND-SYSTEM von ATLAS® ermöglicht ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen. Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfort bildet das innovative Sohlensystem und bietet Druckentlastung, Dämpfung und Dynamik für den Träger.Hierfür sorgt das perfekte Zusammenspiel aus einer druckentlastenden Einlegesohle und der leichten und reakationsfreudigen MPU-Schaum. ATLAS®bietetIhnenfürdie orthopädische Einlagenversorgung ein großes Sortiment an unterschiedlichen Einlagen. Die hier gekennzeichneten Artikel sind nach DGUV Regel 112-191 für die orthopädischen Einlagenversorgung geeignet. Maßgeblich hierfür ist die Kennzeichnung im Schuh.

- MPU INNOFLEX System
- Stahlkappe
- MPU Spitzenschutz
- aktiv-X Funktionsfutter
- MPU-REBOUND-SYSTEM
- geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

Artikel-Nr.	**WL84629**
Modell	FLASH 6100 ESD W12
Hersteller	ATLAS
Hersteller-Artikel-Nr.	72012-41
GPSR Herstellerdaten	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Verkaufseinheit	1 Paar
Inhaltseinheit	1 Paar
Farbe	grau, schwarz

Ausführung (Schuhe)	Halbschuh
Sicherheitsklasse	S2
Rutschhemmung	SRC
Schuhweite	Weite 12
Schuhgröße EU	41
ESD gerecht	ja
Risikokategorie (PSA-Verordnung)	Kategorie 2

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Schuhgröße EU	Schuhweite
WL70250	36	Weite 10 (Standardweite)
WL84624	36	Weite 12
WL70251	37	Weite 10 (Standardweite)
WL84625	37	Weite 12
WL70252	38	Weite 10 (Standardweite)
WL84626	38	Weite 12
WL70253	39	Weite 10 (Standardweite)
WL84627	39	Weite 12
WL70254	40	Weite 10 (Standardweite)
WL84628	40	Weite 12
WL70255	41	Weite 10 (Standardweite)
WL84629	**41**	**Weite 12**
WL70256	42	Weite 10 (Standardweite)
WL84630	42	Weite 12
WL70257	43	Weite 10 (Standardweite)
WL84631	43	Weite 12
WL70258	44	Weite 10 (Standardweite)
WL84632	44	Weite 12
WL70259	45	Weite 10 (Standardweite)
WL84633	45	Weite 12
WL70260	46	Weite 10 (Standardweite)
WL84634	46	Weite 12
WL70261	47	Weite 10 (Standardweite)

WL84635	47	Weite 12
WL70262	48	Weite 10 (Standardweite)
WL84636	48	Weite 12
WL70263	49	Weite 10 (Standardweite)
WL84637	49	Weite 12